

# Waxcoat



Voskový sprej pro ochranu dutin, specificky vyvinutý k proniknutí do nejméně dostupných míst.

Název	Zkratka	Balení	Obj. číslo
Waxcoat	CWX	12x 500ml, spray	34488

## VLASTNOSTI

- Povlak o tloušťce 20-40 mikronů
- Výborný aplikační systém
- Nízkoviskózní kapalina
- Kompatibilní i s čerstvě nalakovanými povrchy
- Rychleschnoucí
- Přilne ke všem materiálům v karosárnách

### Výhody:

- Vynikající antikorozivní ochrana v běžném silničním provozu
- Lze aplikovat i do těžko přístupných míst
- Pronikne a přilne na obtížně dostupné plochy
- Nepoškodí čerstvý lak, je stabilní
- Šetří čas
- Lze použít na celé vozidlo

## POUŽITÍ

Waxcoat byl vyvinut k poskytnutí finální ochranné vrstvy proti vodě a dalším agresivním látkám jako je posypová sůl, která způsobuje korozi a jiné nedozírné poškození ploch uvnitř vozu. Již název naznačuje, že zanechává dostatečný film koncentrovaného vosku k zamezení vlivu těchto agresivních látek na kov.

Waxcoat může být použit i v nejméně přístupných místech. Lze použít se standardní tryskou nebo s přiloženým prodlouženým aplikátorem. Je ideální na dveře, kryty, zavazadlové prostory, zadní dveře, komorové průřezy, vnitřní prahy, dna kufru, prostory v automobilu – kde jsou táhla, a k ochraně plechů proti korozi.

### Typ:

Všichni karosáři znají tyto druhy produktů.

Většina karosářů používá různé typy a množství produktů, ale náš sprej má mnoho výhod:

- Náš produkt obsahuje hnací látku propan, tak mnohem lépe proniká a nezanechá zbytky.
- Čistění zařízení není nutné.
- Waxcoat má světlejší barvu, a tak v určité oblasti je méně viditelný.
- Je možné ho aplikovat ve slabší vrstvě než jiné produkty. Stále totiž dává stejnou úroveň ochrany
- Prodloužený aplikátor je všesměrový.

# Waxcoat

## TECHNICKÉ PARAMETRY

Číslo výrobku:	34488
Název:	Waxcoat
Životnost:	12 měsíců
Rizikové info:	extrémně hořlavý, dráždivý, nebezpečný pro životní prostředí
Barva produktu:	žlutohnědá
Konzistence:	aerosol
MSDS:	ano
Hustota při 20°C:	0,660 g/m <sup>3</sup>
Vůně:	charakteristická
Rozpustnost ve vodě:	nerozpustný
VOC:	562g/l VOC

## ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE



F+  
Extrémně  
hořlavý.

R 12 Extrémně hořlavý  
R 38 Dráždí kůži  
R 51/53 Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí  
R 67 Vdechování par může způsobit ospalost a závratě  
S 23 Nevdechujte aerosol  
S 24 Zamezte styku s kůží  
S 46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení  
S 51 Používejte pouze v době větrání prostorách



Xi  
Dráždivý



N  
Nebezpečný  
pro životní  
prostředí.

**Upozornění:** Tlaková nádoba. Chraňte před sluncem. Nevystavujte teplotám nad 50°C  
Po použití neprorážejte a nevhazujte do otevřeného ohně a žhavého materiálu.

### Pokyny pro první pomoc:

Při vdechování: Přemístěte postiženého na čerstvý vzduch. V případě přetrvávajících potíží vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku s kůží: Okamžitě umyjte postižené místo mýdlem a velkým množstvím vody. Kontaminované části oděvu vyměňte za čisté.

Při zasažení očí: Otevřete víčko oka a ihned vyplachujte min. 15 minut velkým množstvím tekoucí vody. V případě přetrvávajících potíží vyhledejte očního lékaře. Při požití: Vypláchněte ústa vodou a vypijte vodu po malých dávkách. Nevvolávejte zvracení. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení z obalu.

### Prohlášení:

Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.