

Waxcoat



Voskový sprej pro ochranu dutin, specificky vyvinutý k proniknutí do nejmén dostupných míst.



Název	Sklad.kód	Balení	Objed. číslo
WAXCOAT	CWX	12 X 500ml sprej	34488

Vlastnosti

- Povlak o tloučce 20-40 mikron
- Výborný aplikací systém
- Nízkoviskózní kapalina
- Kompatibilní i s dřívě nalakovanými povrchy
- Rychleschnoucí
- Působí i na všechny materiály v karosárnách

Výhody

- Vynikající antikorozivní ochrana v běžném silničním provozu
- Lze aplikovat i do těžko přístupných míst
- Pronikne a působí i na obtížně dostupné plochy
- Nepoškodí dřívější lak, je stabilní
- Účinný i na starší povrchy
- Lze použít na celé vozidlo

Aplikace:

Waxcoat byl vyvinut k poskytnutí finální ochranné vrstvy proti vodě a dalším agresivním látkám jako je posypová sůl, která způsobuje korozi a jiné nedozírné poškození ploch uvnitř vozu. Již název naznačuje, že zanechává dostatečně tenký film koncentrovaného vosku k zamezení vlivu těchto agresivních látek na kov.

Waxcoat může být použit i v nejméně přístupných místech. Lze použít se standardní tryskou nebo s prodlouženým aplikátorem. Je ideální na dveře, kryty, zavazadlové prostory, zadní dveře, komorové prostory, vnitřní prahy, dna kufru, prostory v automobilu, kde jsou táhla, a k ochraně plechů proti korozi.

Typ:

Všechni karosáři znají tyto druhy produktů. Většina karosářů používá různé typy a množství produktů, ale náš sprej má mnoho výhod:

- Náš produkt obsahuje hnací látku propan, tak mnohem lépe proniká a nezanechává zbytky.
- Čištění za řízení není nutné.
- Waxcoat má světlejší barvu, a tak v určité oblasti je méně viditelný.
- Je možné ho aplikovat ve slabší vrstvě než jiné produkty. Stále totiž dává stejnou úroveň ochrany.
- Prodloužený aplikátor je vznesen rovno.



Waxcoat



Technické parametry

Kód:	34488	Ozna ení:	CWX
Popis:	Waxcoat, 500ml	MSDS:	Ano
Trvanlivost:	12 m síc	Prysky i ný základ:	Celistvý vosk
Prodej produktu:	EA	P ilnavost povlaku:	Dobrá
Bezpe nostní informace:	Zdraví zškodlivý; Extrémn ho lavý	Aplika ní teplota:	5>80°C
VOC:	N/A	Výýka povlaku:	p iblí0n 30 mikron
Vytla ování produktu:	Snadný dosah, vynikající prodlou0ený aplikátor	Mokrý povrch k mokrému povrchu:	Ne
Konzistence:	Nízkoviskózní, p ilnavý, hn dý voskový sprej	as Ě nelepivý na dotyk:	10-15 minut

Zdravotní a bezpe nostní informace



R 65	Zdraví zškodlivý: p i po0ití m 0e vyvolat pozkození plic.
S 16	Uchovávejte mimo dosah zdroj zapálení - Zákaz kou ení.
S 23	Nevdechujte páry, aerosoly.
S 51	Pou0ívejte pouze v dob e v traných prostorách.
S 62	P i po0ití nevyvolávejte zvracení: okam0it vyhledejte léka skou pomoc a uka0te tento obal nebo ozna ení.
Upozorn ní:	Tlaková nádoba. Chra te p ed sluncem. Nevystavujte teplotám nad 50°C. Po pou0ití neprorá0ejte a nevhazujte do otev eného ohn a 0havého materiálu.

Prohlášení:

Vzechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pe livostí. I tak je vhodné, aby si ka0dý u0ivatel sám vyzkouzel vhodnost pou0ití ka0dého výrobku. Firma N-tek s.r.o.odmítá záruku za ka0dé konkrétní pou0ití výrobku. V 0ádném p ípad nenese odpov dnost za jakékoli ztkody, ani za ztkody, zp sobené v d sledku nesprávného pou0ití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odb rateli.

NTEK

N-tek, s.r.o.
U Vodojemu 1245/1
693 01 Hustope e
Czech Republic

Tel./fax: +420 519 411 872
E-mail: info@ntek.cz
www.ntek.cz
DI : CZ26945843

