

Wheel Rim Silver

Hliníkový sprej s leskem



Název	Sklad.kód	Balení	Objed. číslo
Wheel Rim Silver	WRS	12 X 400 ml, aerosol	84329

Vlastnosti

- ~ Produkt vyrobený z akrylové pryskyice.
- ~ Vysoká kvalita hliníkového pigmentu.
- ~ Velmi dobrá priľnavosť k rôznym povrchom.

Výhody

- ~ Velmi dobrá odolnosť proti UV záření a stárnutiu. Odolný proti palivám, olejom a mytiu aut (včetně tlakového mytiu).
- ~ Výsledok - vysoký strieborný lesk.
- ~ Vynikajúci výsledok na všetkých kovoch vrátane hliníku a na všetkých plastoch.

Použití

Wheel Rim Silver - vysoký lesk je vysoce kvalitný externý náštik, ktorý, vzhľadom k špeciálnemu hliníkovému pigmentu a striebnedy akrylový pryskyici, je vodoodolný, atraktívny a rýchle schnoucí.

Wheel Rim Silver - vysoký lesk hlavný použití je prvotný na ráčky kol a dekoratívny kryty kol, ale môže byť také použití na všetky kovy a kovové konštrukcie.

Náštik je odolný proti benzínu, naftu, olejom a prostredkom na mytie kol.

Návod na použití

Povrch, ktorý bude ošetrený, musí byť v súlade s výrobkom KENT Speedy 500 (ACR) alebo KENT Acrysol (ABS) dokud nebudú odstránené všetky nadbytočné mastnoty alebo vosky. Nechajte zaschnúť.

1. Pokud je ošetřovaný povrch zkorodovaný, musí byť odstránený kartáčom alebo pískovaním.
2. Znovu ošetriť výrobkom KENT Speedy 500 alebo KENT Acrysol.
3. Naneste tenkou vrstvou výrobku KENT Galvapro (GVK) a nechajte kompletné zaschnúť.
4. Naneste KENT Wheel Rim Silver rovnomerne na ráčky kol alebo kryty.
5. Pokud je to nutné, naneste ďalšiu vrstvu približne po 3 minútach.



Certificate No. 1427/97

Wheel Rim Silver



Technické informace

íslo:	84329	Bod vzníení:	pod 21 °C
Ozna ení:	WRS	Pohonné inidlo:	propan/ butan
Název:	Wheel Rim Silver	Povrchové schnutí:	p íbli0n 10 min. p í 20 °C
Balení:	400 ml, aerosol	Plné vytvrzení:	p íbli0n 4-6 hodin
Barevný odstín:	st íbrná	P elakování:	p íbli0n po 6 hodinách írým lakem
Báze vaza e:	akrylová prysky ice	Rizikové info:	extrémn ho lavý, drá0divý
Pigmentová báze:	speciální hliníková	UN kód:	UN 1950
MSDS:	ano		
Teplotní stabilita vytvrzeného produktu: p íbli0n 100 °C			

Zdravotní a bezpečnostní informace:



Drá0divý.

- R 36 Drá0dí o í.
 R 52/53 Ěkodlivý pro vodní organismy, m 0e vyvolat dlouhodobé nep íznivé ú inký ve vodním prost edí.
 R 66 Opakovaná expozice m 0e zp sobit vysuzení nebo popraskání k 0e.
 R 67 Vdechování par m 0e zp sobit ospalost a závrat .
 S 23 Nevdechujte aerosoly.
 S 29/35 Nevylévejte do kanalizace, tento materiál a jeho obal musí být zneškodn ny bezpečn m zp sobem.
 S 51 Používejte pouze v dob e v traných prostorách.



Extrémn ho lavý.

Varování: Nádoba je pod tlakem: nevystavujte slune nímu zá ení a teplotám nad 50°C. Ani vyprázd nou nádobku neprorá0ejte a nevhazujte do ohn . Nest íkejte do otev eného ohn nebo na 0havé p edm ty. Prázdný obal odevzdejte po dohod se specializovanou firmou do t ídného odpadu.

Prohlášení:

Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si ka0dý u0ivatelsám vyzkoušel vhodnost pou0ití ka0dého výrobku. Firma N-tek s.r.o.odmítá záruku za ka0dé konkrétní pou0ití výrobku. V 0ádném p ípad nenese odpovědnost za jakékoli zkody, ani za zkody, zp sobené v d sledku nesprávného pou0ití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odb rateli.

NTEK

N-tek, s.r.o.
 U Vodojemu 1245/1
 693 01 Hustope e
 Czech Republic

Tel./fax: +420 519 411 872
 E-mail: info@ntek.cz
 www.ntek.cz
 DI : CZ26945843

