

Wheel Spray

Hliníkový sprej bez lesku



| Název | Sklad.kód | Balení | Objed. číslo |
|-------------|-----------|--------------------|--------------|
| Wheel Spray | KWS | 12 X 400 ml, sprej | 34601 |

Vlastnosti

- ~ Vynikající p ilnavost oceli, hliníku, nylonu a v tziiny plast .
- ~ Jednosložkový produkt.
- ~ Replikuje OEM povrchové úpravy.
- ~ Produkt na bázi prysky ice.

Výhody

- ~ Úspora asu.
- ~ Žádné sm zování, snadno použitelný.
- ~ Profesionální oprava.
- ~ Odolný v i oleji a pohonným hmotám.

Použití

Kent Wheel Spray je barva na bázi prysky ice, speciáln navr0ena pro vytvo ení OEM kone né úpravy, dávající nepoddajný odolný ochranný nát r.

Návod na použití

1. Povrchy, který bude ozet ován, d kladn o ist te použitím KENT Speedy 500 (ACR) nebo Acrysolem (ABS/SAB), dokud není všechno nadm rné mazivo nebo vosk odstran n. Nechte zaschnout.
2. Pokud je ozet ováný povrch zkorodovaný, vy ist te ho drát ným kartá em nebo pískováním. Znovu o ist te KENT Speedy 500 nebo Acrysolem. Naneste tenkou vrstvu výrobku KENT Galvapro. Pro urychlení asu schnutí, použijte horkou - vzdužnou pistoli (max. 150 °C).
3. Naneste rovnom rn KENT Wheel Spray (KWS) v tenkých vrstvách na jez t teplé (p iblíOn 20 °C) lemy kol nebo jejich kryty.
4. Pokud je to nutné naneste druhé krytí po p iblíOn t ech minutách.



Certificate No. 1427/97

Wheel Spray



Technické informace

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Íslo: | 34601 |
| Název: | KENT Wheel Spray |
| Prodejní jednotka: | 1 ks |
| Barva: | st íbrná |
| Velikost: | 400 ml |
| Celní kód: | 3208 20 90 |
| VOC: | 689 g/l |
| pivotnost: | 12 m síc |
| Balení: | sprej |
| Rizikové info: | extrémn ho lavý, drá0divý |
| MSDS: | ano |
| Nahrazující produkt: | ne |
| Báze: | prysky ice |
| Bezpraýný: | p íbli0n 5 minut |

Zdravotní a bezpečnostní informace:



Zdraví
zkodlivý.

R 12 Extrémn ho lavý.
R 26 Vysoce toxický p í vdechování.
R 36 Drá0dí o í.
R 66 P í opakované expozici m 0e zp sobit vysuzení nebo popraskání k 0e.
R 67 Vdechování par m 0e zp sobit ospalost a závrat .



Extrémn
ho lavý.

S 23 Nevdechujte aerosoly.
S 46 P í po0ití okam0it vyhledejte léka skou pomoc a uka0te tento obal nebo ozna ení.
S 51 Pou0ívejte pouze v dob e v traných prostorách.

Varování: Nádoba je pod tlakem: nevystavujte slune nímu zá ení a teplotám nad 50°C. Ani vyprázdn nou nádobku neprorá0ejte a nevhazujte do ohn . Nest íkejte do otev eného ohn nebo na 0havé p edm ty. Prázdný obal odevzdejte po dohod se specializovanou firmou do t íd ného odpadu.

Prohlášení:

Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pe livostí. I tak je vhodné, aby si ka0dý u0ivatelsám vyzkouzel vhodnost pou0ití ka0dého výrobku. Firma N-tek s.r.o.odmítá záruku za ka0dé konkrétní pou0ití výrobku. V 0ádném p ípad nenese odpov dnost za jakékoli zkody, ani za zkody, zp sobené v d sledku nesprávného pou0ití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odb rateli.

NTEK

N-tek, s.r.o.
U Vodojemu 1245/1
693 01 Hustope e
Czech Republic

Tel./fax: +420 519 411 872
E-mail: info@ntek.cz
www.ntek.cz
DI : CZ26945843

