

White Grease III



Víceú elové mazadlo st ední viskozity, založený na bázi kalcia

Název	Sklad.kód	Balení	Objed. íslo
White Grease III	(SWG3	12 x500 ml. spray	50073

Vlastnosti

- Základ na bázi kalcia
- Oto ný ventil 360°
- Neobsahuje silikon
- Výborná p ilnavost
- Stabilní viskozita
- Neobsahuje ýdná rozpouýt dla
- Pr hledný

Výhody

- Odolný v í vod ; je odliýný oproti konkuren ním produkt m, jený jsou na bázi lithia
- Aplikovatelný v kaýdém úhlu
- Bezpe ný v karosárnách a lakovnách
- Neodpadává ani nestéká, odolává tlakovému mytí
- Udrží si vlastnosti i p es velké st ídání teplot
- Bezpe ný prakticky pro výechny povrchy
- Neviditelný

Aplikace

Sprej White Grease III je b On pouíván v servisních dílnách pro mazání dve ních zámek , pant dve í. Pouívá se pro mazání zámku, konektoru, pákových mechanismu, loísek, ozubených kol, p evodových mechanismu, kloubových spoj , náprav, et z , lan atd.

Protoe je založený na bázi kalcia, White Grease III nepozkodí nylon na rozdíl od lithia,

Instrukce

P ed pouítím sprej d kladn ptejte
Sprej m oete pouít v jakémkoliv úhlu. Pro t oko dostupné místa pouíjíte prodloužený aplikátor.





White Grease III


KENT
Technické parametry

Kód:	50073	Označení:	SWG 3
Popis:	White Grease III, 500ml	VOC:	274,6
Trvanlivost:	24 měsíců		
Prodej produktu:	EA	MSDS:	Ano
Bezpečnostní informace:	Extremně hořlavý; Nebezpečný pro životní prostředí	Vytlačování produktu:	Pomocí rozprazovací hlavice nebo prodlouženého nástavce
Konzistence:	Neprůhledné mazadlo s vysokým obsahem rozpuštěného. Výchozí viskozita 220. Jednotka viskozity 24 hodin 608 jednotek.	Vlastnosti proniknutí (penetrace):	12mm
Odolnost proti vodě:	Dobrá odolnost vůči teplé a studené vodě, film se znehodnotí při 200°C, po zahřátí dobrá kluznost	Kód celního sazebníku:	3403 19 99
Vlastnosti mazání:	260kg těžký kulový P239	Aplikace:	Přímou aplikujte na ozetované místo

Zdravotní a bezpečnostní informace

	R 51/53	Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
	R 66	Opakované vystavování může způsobit vysouzení nebo popraskání kůže.
	R 67	Výpary mohou vyvolat ospalost a závratě.
	S 16	Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření.
	S 23	Nevdechujte páry ani aerosol.
	S 51	Používejte pouze v dobře větraných prostorách.
	S 57	Použijte vhodný obal k zamezení kontaminace životního prostředí.
	S 61	Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy.
	Upozornění:	Tlaková nádoba. Chraňte před sluncem. Nevystavujte teplotám nad 50°C. Po použití nepřerávejte a nevhazujte do otevřeného ohně ani hořlavého materiálu.

Prohlášení:

Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální přesností. I tak je vhodné, aby si každý uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

N-tek, s.r.o.
U Vodojemu 1245/1
Hustopeče
Czech Republic

Tel./fax: +420 519 411 872
E-mail: info@ntek.cz
www.ntek.cz
DI : CZ26945843

693 01