

91 IN 1




Unikátní rychle působící víceúčelový penetrant a mazivo na bázi PTFE.

Název	Zkratka	Velikost	Balení	Obj. číslo
91 IN 1	IN1	500 ml	sprej	86376

VLASTNOSTI

- ✓ Víceúčelový produkt s více než 90 aplikacemi – jeden produkt na vše
- ✓ Všeuměl a mistr mnoha odvětví jelikož maže, penetruje a vytlačuje vlhkost
- ✓ Obsahuje PTFE – nevypařuje se ani nemrzne
- ✓ 360° stříkácí ventil a přiložená druhá tryska s prodlužovací 150 mm trubičkou umožňuje aplikaci v jakémkoliv směru a i do těžce přístupných oblastí
- ✓ Zanechává mazací povlak – chrání proti špíně, soli a vodě
- ✓ Vynikající kapilární akce – umožňuje průnik do těch nejmenších a nejužších spár
- ✓ Neobsahuje kyseliny ani silikony – nepoškozuje lakované povrchy nebo plasty

POUŽITÍ

91 in 1 byl vyvinut jako jedinečný rychle působící penetrant a mazivo pro více než 90 aplikací jako např. uvolnění zadřených zkorodovaných částí, mazání a ochrana nástrojů, kabelů, el. rozvaděčů aj. ať už na vozidlech, kolech, v zemědělství, průmyslu, námořnictví či sportu a volném čase. Jednoduše jej aplikujte, poté chrání, brání, čistí, rozpouští, usnadňuje, leští, maže, penetruje, uvolňuje, odstraňuje, utiňuje, eliminuje, zastavuje, odlepuje atd.

Pozn.: Neaplikujte na el. obvody pod napětím.

INSTRUKCE

1. Před použitím produkt dobře protřepejte.
2. Aplikujte střídavě a nechte krátkou dobu penetrovat.

Pozn.: je-li to nutné, odstraňte přebytečnou korozi z částí. Těžce rezavé části mohou vyžadovat druhou aplikaci.

91 IN 1

KENT 

TIPY A TRIKY

Produkt lze aplikovat v jakémkoliv úhlu díky 360° ventilu.

Pro nejlepší výsledky jej nestírejte, jelikož jakmile se odpaří rozpozštědlo, produkt zanechá ochranný mazací film.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Báze:	lubrikant na bázi PTFE
Barva/Konzistence:	bledá jantarová kapalina/mírně olejovitá
Životnost:	60 měsíců
Kód celního sazebníku:	3403 19 1000
VOC:	595 g/l
Hustota při 20°C:	0,82 g/ml
Teplotní rozsah:	-15°C až +50°C
Hmotnost filmu:	2 gms/m ²
Bod vznícení:	Aerosol 45°C, produkt jako kapalina 81°C

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Bezpečnostní informace o produktu včetně pokynů pro nakládání s jeho obalem jsou uvedeny v bezpečnostním listě výrobce, který je k dispozici na vyžádání nebo na adrese www.ntek.cz.

Prohlášení: Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

N-tek, s.r.o.,
Svat. Čecha 786/46
693 01 Hustopeče, CZ

Tel./fax: +420 519 411 872
e-mail: info@ntek.cz
www.ntek.cz

Certifikát č. 06.176.812
ISO 9001:2009

