

# A/C UV UNIVERSAL DYE




Barvivo používané ve spojení s UV lampou pro určování netěsností v systému klimatizace.

Název	Zkratka	Balení	Objem	Obj. číslo
Universal AC Dye	ACD240	1 ks	240 ml	85633

## VLASTNOSTI

- ✓ Certifikace podle SAE J-2297 standard.
- ✓ Fluorescenční, velmi účinný materiál pro jasné zobrazení i těch nejmenších netěsností.
- ✓ Neobsahuje rozpouštědla.
- ✓ 85 633 = 1 lahvička pro 32 použití.
- ✓ 85 632 = 6 lahviček pro 6 použití.
- ✓ 84 236 = 4 lahvičky pro 40 použití.
- ✓ Kompatibilní se všemi chladivý včetně R134a.
- ✓ Snadné použití: vstříknutí materiálu přímo do systému.
- ✓ Rychlé a snadné odstranění.
- ✓ Šetří čas (snížení prostojů) a šetří náklady na opravy.
- ✓ Konec dohadů a domněnek
- ✓ UV barvivo pro detekci úniku je velmi kvalitní a spoří čas i peníze při zjišťování netěsností.

## POUŽITÍ

Injekční pistolí vstříkněte barvivo do systému klimatizace bez potřeby odčerpat chladivo. Postupujte v následujících krocích:

1. Nastavte UV pistolí a hadičku podle návodu přiloženém u UV pistole/hadičky. Odstraňte víko z R134A adaptéru a připojte pistolí k nižší straně otvoru systému klimatizace.
2. Vstříkněte barvivo do systému zmáčknutím spouště dvakrát. To je dostatečné množství pro systémy v typických automobilech. V menších systémech stačí pouze jednou.
3. Odpojte adaptér ze systému klimatizace, pak připevněte víko na hadičku adaptéru.
4. Aplikujte do jednotky plnění klimatizace dle návodu k ní.

V oblasti netěsnosti se část UV materiálu zachytí a zanechá na tomto místě fluorescenční povlak, který ukáže mechanikovi s pomocí UV lampy a ochranných brýlí netěsnost (viz. obrázek).

# A/C UV UNIVERSAL DYE

**KENT** 

## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Číslo výrobku:</b>	85633
<b>Název:</b>	Universal AC Dye
<b>Barva:</b>	žlutá
<b>Konzistence:</b>	kapalina
<b>Rizikové info:</b>	není rizikový
<b>Rozpustnost:</b>	nerozpustný
<b>Bod varu:</b>	217-293°C
<b>Hustota:</b>	0,97 g/cm <sup>3</sup> 20°C
<b>Balení:</b>	240 ml
<b>Bod vzplanutí:</b>	88°C
<b>MSDS:</b>	ano
<b>Kinematická viskozita při 40°C:</b>	90 mm <sup>2</sup> /s
<b>VOC:</b>	0

## ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Bezpečnostní informace o produktu včetně pokynů pro nakládání s jeho obalem jsou uvedeny v bezpečnostním listě výrobce, který je k dispozici na vyžádání nebo na adrese [www.ntek.cz](http://www.ntek.cz).

**Prohlášení:** Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

N-tek, s.r.o.,  
Svat. Čecha 786/46  
693 01 Hustopeče, CZ

Tel./fax: +420 519 411 872  
e-mail: [info@ntek.cz](mailto:info@ntek.cz)  
[www.ntek.cz](http://www.ntek.cz)

Certifikát č. 06.176.812  
ISO 9001:2009

