

# ACRYSOL




Velmi efektivní rozpouštědlo pro čištění různých povrchů.

Název	Zkratka	Balení	Obj. číslo
Acrysol Spray	SAB	500 ml - sprej	83930
Acrysol 1 L	ABS 1L	1 l - lahev	83925
Acrysol 5 L	ABS 5L	5 l - kanystr	83945/5
Acrysol 20 L	ABS 20 L	20 l - kanystr	83945/20
Acrysol 200 L	ABS 200 L	200 l - sud	83945

## VLASTNOSTI

- ✓ Průzračné, čisté odmašťovadlo a rozpouštědlo
- ✓ Rychle působící – rychle rozpouští dehet, silniční olej, vosky atd.
- ✓ Nezanechává olejový film, ani další zbytky, které přitahují prach a špínu
- ✓ Víceúčelový - odstraní nevytvrzené tmely, vosky, maziva a lepidla - snižuje zásobu na skladě
- ✓ Odstraňuje silikony – zabraňuje tvorbě „rybích ok“, na což si stěžují někteří zákazníci při lakování
- ✓ Velmi efektivní, rychle se odpaří – šetří čas

## POUŽITÍ

Velmi účinné a čisté odmašťovadlo a rozpouštědlo, které lze použít na čištění a odmašťování různých druhů povrchů. Vhodné k odstranění tranzitního vosku z nových vozidel. Je navržen pro důkladné očištění a odmaštění povrchů, bez lesku. Zanechá dokonale čistý povrch bez zbytků, jenž je ideální pro lakování nebo lepení. Ani příliš „horký“ nebo „studený“ povrch nepředstavuje problém - Acrysol je bezpečný produkt, lze jej použít na většinu povrchů bez poškození. Má dostatek čisticí síly, která efektivně a bez zbytků rozpouští zbytky lepidel a těsnění před vytvrzením, asfaltu, olejů, vosků a silikonových leštěnek. Acrysol lze použít na lakované plochy; může být aplikovaný na všechny lakované i nelakované povrchy bez nebezpečí vytvoření map a naleptání.

## INSTRUKCE

1. **Sprej před použitím důkladně protřepejte!**
2. Aplikujte na ošetřovaný povrch.
3. Přetřete čistou, suchou textilní utěrkou, nechte odpařit, eventuálně podle potřeby postup opakujte.

Nedoporučuje se aplikovat na nevyzrálé laky. Pokud máte obavu ohledně vhodnosti použití Acrysolu na určitý typ plastů, vyzkoušejte jej nejdříve na nenápadném místě.

# ACRYSOL

**KENT** 

## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Číslo výrobku:</b>	viz přední strana
<b>Název:</b>	Acrysol
<b>Životnost:</b>	24 měsíců
<b>Konzistence:</b>	nízkoviskózní průzračná kapalina
<b>Bezpečnostní list:</b>	ano
<b>Hustota při 20°C:</b>	0,73 g/cm <sup>3</sup>
<b>Odér:</b>	výrazný zápach rozpouštědla
<b>VOC:</b>	746 g/l – sprej, 796 g/l – lahve, kanystr a sud
<b>Teplotní odolnost:</b>	-20°C až +35°C
<b>Rozpustnost ve vodě:</b>	nerozpustný
<b>Bod vznícení:</b>	< 6°C
<b>Odstranitelnost:</b>	setřete přebytek suchou hadrou nebo nechte odpařit
<b>Kód celního sazebníku:</b>	3405 3000

## ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Bezpečnostní informace o produktu včetně pokynů pro nakládání s jeho obalem jsou uvedeny v bezpečnostním listě výrobce, který je k dispozici na vyžádání nebo na adrese [www.ntek.cz](http://www.ntek.cz).

**Prohlášení:** Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

N-tek, s.r.o.,  
Svat. Čecha 786/46  
693 01 Hustopeče, CZ

Tel./fax: +420 519 411 872  
e-mail: [info@ntek.cz](mailto:info@ntek.cz)  
[www.ntek.cz](http://www.ntek.cz)

Certifikát č. 06.176.812  
ISO 15001:2009

