

# ANTI RATTLE TAPE




Samolepicí plstěná páska, pro odstranění nežádoucích zvuků jako je vrzání nebo rachocení kovových a plastových dílů, které se vzájemně dotýkají. Stejnou službu lze díky jejímu použití získat i u elektroinstalace, kde zabraňuje obdobným zvukům.

Název	Zkratka	Velikost	Obj. číslo
Anti Rattle Tape	ART40	40 m x 15 mm - role	86535

## VLASTNOSTI

- ✓ Velmi dobrá zvuková izolace.
- ✓ Velmi flexibilní.
- ✓ Neobsahuje halogeny.
- ✓ Vyhovuje směrnici EU 2000/53/ES (pravidla pro likvidaci vozidel a autovraků), lze ji recyklovat (neobsahuje těžké kovy).
- ✓ Široký rozsah aplikačních teplot od - 40°C do +105°C.

## POUŽITÍ

Používá se pro izolaci elektrických kabelů v automobilovém průmyslu, v případech kdy je potřeba redukovat hluk, který vzniká jejich dotykem či vzájemnými nárazy.

Stejně ji lze využít při montážích a opravách dílů, které se vzájemně dotýkají a tím vydávají nežádoucí skřípání a vrzání.

Anti Rattle Tape je určena pro i aplikace, kde je vyžadována dobrá tepelná odolnost. Odpovídá třídě T2, odolnost nad 100°C.

Lepidlo na zadní straně výborně přilne a drží na základních nátěrech, plastech, porézních materiálech, sklu, hliníku, oceli, laminátu, gumě, textilu, vinyly a na dalších podkladech.

## INSTRUKCE

1. Podklad před aplikací ART zbavte všech nečistot jako jsou staré laky, lepidla, oleje a tuky pomocí KENT Acrysolu.
2. Aplikujte Anti Rattle Tape a pevně přitlačte na požadované místo.

Role musí být skladovány na plocho a v původním obalu. Výrobek musí být chráněn před prachem, teplem, vlhkostí, přímým slunečním světlem a výparů rozpouštědla. Skladovací teplotu udržte mezi 5°C až 25 °C.

# ANTI RATTLE TAPE

**KENT** 

## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Číslo výrobku:</b>	86535
<b>Název:</b>	Anti Rattle Tape
<b>Min.trvanlivost:</b>	24 měsíců
<b>Materiál:</b>	polyestereová plst' (páska), akrylát (lepidlo)
<b>Tloušťka:</b>	0,167 mm
<b>Bezpečnostní list:</b>	ano
<b>Barva:</b>	černá
<b>Teplotní odolnost:</b>	-40°C až + 150°C
<b>Aplikační teplota:</b>	- 5°C až + 40°C
<b>Pevnost v tahu:</b>	20 N/cm (ISO 9073-3)
<b>Prodloužení do zlomu:</b>	>80% (ISO 9073-3)
<b>Teplotní třída Harness*:</b>	100°C - T2 RENAULT / PSA (3000H en Cours),
<b>Třída oděru (průměr jádra):</b>	třída 1 PSA (10 mm)
<b>Výkon tlumení zvuku (dle tlukotu):</b>	13.5 dB Renault / PSA
<b>•Kód celního sazebníku</b>	4005 91 00

## ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Bezpečnostní informace o produktu včetně pokynů pro nakládání s jeho obalem jsou uvedeny v bezpečnostním listě výrobce, který je k dispozici na vyžádání nebo na adrese [www.ntek.cz](http://www.ntek.cz).

**Prohlášení:** Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

N-tek, s.r.o.,  
Svat. Čecha 786/46  
693 01 Hustopeče, CZ

Tel./fax: +420 519 411 872  
e-mail: [info@ntek.cz](mailto:info@ntek.cz)  
[www.ntek.cz](http://www.ntek.cz)

Certifikát č. 06.176.812  
ISO 9001:2009

