

ANTI SEIZE GREASE




Víceúčelové, vysokoteplotní měděné mazadlo, které zanechává po aplikaci hustý ochranný film.

Název	Zkratka	Velikost	Balení	Obj. číslo
Anti Seize Grease	SAG	500 ml	sprej	83972

VLASTNOSTI

- ✓ Vodě odolné.
- ✓ Používá se na obtížně demontovatelné šroubové a narážené spoje, řemenice, čepy, klouby, kontakty akumulátoru, na mazání velmi zatěžovaných pomaloběžných ložisek apod.
- ✓ Chrání před zadřením a redukuje hluk při tření na brzdových mechanismech a čepech.
- ✓ Podporuje snadný posuv pohyblivých dílů na spojce a táhlu.
- ✓ Chrání motorové díly, výfukové spoje, bateriová pole a svorky.
- ✓ Zabraňuje zadření ložisek a korozi.
- ✓ Neobsahuje kyseliny ani silikon, nenapadá gumu ani plasty.
- ✓ Zmenšuje tření kovových dílů.

POUŽITÍ

ANTI-SEIZE GREASE je víceúčelové měděné mazadlo, které zanechává po aplikaci hustý ochranný film. Odolný teplotám -30°C až +1100°C. Chrání před zadřením a redukuje hluk při tření na brzdových mechanismech a čepech, podporuje snadný posuv pohyblivých dílů na spojce a táhlu. Chrání motorové díly, výfukové spoje, bateriová pole a svorky. Ulehčuje stahování kuličkových ložisek a demontáž šroubů a matic.

Ochrana: díly motoru, výfuková zařízení, bateriová pole a elektrické kontakty, řetězy, převodovky (nízké až střední otáčky), závity...

Zjednodušená oprava a údržba: výfuková spojení, zarezlé závity, matice ráfku, pružiny, díly řízení, zarezlé díly ložisek, svíčky, šrouby, konektory, lambda sondy, katalyzátory, nárazníky, tlumiče...

Snížení hluku: usnadňuje dotahování šroubů, zlepšuje klouzání pohyblivých dílů, snižuje hluk brzdových dílů a čepů...

Pokud chcete dosáhnout nejlepšího účinku, odmastěte plochu nejprve KENT Acrysolem. Po aplikaci na kovové plochy zanechá silnou, rovnoměrnou ochrannou vrstvu, která nepoškozuje gumové díly, nelze ji smýt vodou a nelze ji vypálit.

ANTI SEIZE GREASE

KENT 

INSTRUKCE

1. Před použitím produkt dobře protřepejte.
2. Aplikujte produkt v rovnoměrné vrstvě přímo na ošetřovaná místa.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Číslo výrobku:	83972
Název:	Anti Seize Grease
Životnost:	24 měsíců
Rizikové info:	extrémně hořlavý, nebezpečný pro životní prostředí
Balení:	500 ml – sprej
Konzistence:	aerosol
Bezpečnostní list:	ano
Odér:	charakteristický
Hustota při 20°C:	0,68 g/cm ³
Provozní teplota:	- 30°C až + 1100 °C
VOC:	467,2 g/l
Nebezpečná složka:	pentan

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Bezpečnostní informace o produktu včetně pokynů pro nakládání s jeho obalem jsou uvedeny v bezpečnostním listě výrobce, který je k dispozici na vyžádání nebo na adrese www.ntek.cz.

Prohlášení: Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

N-tek, s.r.o.,
Svat. Čecha 786/46
693 01 Hustopeče, CZ

Tel./fax: +420 519 411 872
e-mail: info@ntek.cz
www.ntek.cz

Certifikát č. 06.176.812
ISO 9001:2009

