

# ANTI-SLIP TAPE



Velmi tenká minerálně potažená páska s vysokou přilnavostí pro protiskluzovou ochranu na hladkých a kluzkých površích.



Název	Zkratka	Velikost	Balení	Obj. číslo
Anti-Slip Tape black/yellow	ASTBY	50 mm x 18 m	role	86880
Anti-Slip Tape black	ASTB	25 mm x 18 m	role	86881
Anti-Slip Tape translucent	ASTT	25 mm X 18 m	role	86882

## VLASTNOSTI

- ✓ Odolný minerální povlak - Odolává lehkému až těžkému provozu po dlouhou dobu
- ✓ Odolná proti vodě a UV záření - Lze použít uvnitř i venku
- ✓ Velmi tenká - nízký profil snižuje nebezpečí zakopnutí
- ✓ Vysoká přilnavost - lepí na většinu povrchů
- ✓ Přetíratelná - neztratí své třecí vlastnosti

## POUŽITÍ

Pro všechny oblasti, kde je důležitá protiskluzová ochrana a kde je prioritou bezpečnost. Protiskluzová páska KENT má minerální povlak 60 mřížek, který vytváří odolný drsný povrch, aby se zabránilo sklouznutí a pádu.

Protiskluzová páska KENT může být použita uvnitř i venku - na schodech, rampách, žebřících, vchodech do budov, hotelových halách, recepcích, kolem bazénů, palubách lodí a na všech kluzkých površích v dílnách a výrobních zařízeních.

Černá / žlutá verze může být použita jak pro značení, tak pro zabránění uklouznutí. Černá a průsvitná jsou optimální pro tmavé nebo světlé podlahy.

## INSTRUKCE

1. Očistěte povrch pomocí KENT Soft Surface Cleaner. Zajistěte, aby povrchy byly suché a bez prachu a mastnoty.
2. Zkraťte na požadovanou délku a sejměte nosič. Nedotýkejte se odkrytého lepicího povrchu pásky. Naneste na povrch.
3. Zajistěte, aby byla páska při maximálním tlaku pevně přitlačena.
4. Plné síly bude dosaženo po 24 hodinách při + 23 ° C.

# ANTI-SLIP TAPE

**KENT** 

## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Číslo výrobku:</b>	viz. první strana
<b>Název:</b>	Anti-Slip Tape
<b>Nosič:</b>	PVC fólie
<b>Lepicí vrstva:</b>	Na bázi akrylového rozpouštědla
<b>Délka:</b>	18 m
<b>Šířka:</b>	25 mm / 50 mm
<b>Tloušťka:</b>	0,90 mm
<b>Doba použitelnosti:</b>	24 měsíců
<b>Kód vlastního tarifu:</b>	68053000
<b>VOC:</b>	0
<b>Přilnavost:</b>	15 N / 25 mm
<b>Pevnost v tahu:</b>	> 40 N / 25 mm
<b>Prodloužení:</b>	> 25%
<b>Teplota zpracování:</b>	0 ° C až +35 ° C
<b>Provozní teplota:</b>	+ 5 ° C až + 50 ° C

## ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Bezpečnostní informace o produktu včetně pokynů pro nakládání s jeho obalem jsou uvedeny v bezpečnostním listě výrobce, který je k dispozici na vyžádání nebo na adrese [www.ntek.cz](http://www.ntek.cz).

**Prohlášení:** Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

N-tek, s.r.o.,  
Svat. Čecha 786/46  
693 01 Hustopeče, CZ

Tel./fax: +420 519 411 872  
e-mail: [info@ntek.cz](mailto:info@ntek.cz)  
[www.ntek.cz](http://www.ntek.cz)

Certifikát č. 06.176.812  
ISO 9001:2009

