

AUTO GREASE WHITE




Vysoce kvalitní mazadlo na bázi kalcia, které poskytuje viditelné bílé mazání. Je vhodné na rozličné podklady jako např. kov, plast a pryž.

Název	Zkratka	Velikost	Balení	Obj. číslo
Auto Grease White	AGW	500 ml	sprej	84593

VLASTNOSTI

- ✓ Výborná přilnavost k povrchu
- ✓ Neobsahuje silikon – bezpečné použití pro lakovny
- ✓ Výborná odolnost proti horké a slané vodě
- ✓ Široký teplotní rozsah od -20°C do +160°C
- ✓ Neobsahuje žádná zdraví škodlivá rozpouštědla
- ✓ Nepoškozuje plasty ani lakované ventily
- ✓ Aplikovatelné v každém úhlu -360° ventil

POUŽITÍ

Auto Grease White je vhodný pro použití na široký rozsah podkladů jako například kov, plast, pryž, pro většinu automobilových použití jako jsou zámky, panty dveří, západky, klouby a kloubové spoje, některé typy ložisek, vačkové kotouče, běžce sedadel a spojovací články.

Pro mazání zámků, pákových mechanismů, ložisek, ozubených kol, převodových mechanismů, kloubových spojů, náprav, řetězů atd.

Vzhledem k jeho vysoké silné konzistenci není vhodný k mazání uzávěrů palivových nádrží atd.

INSTRUKCE

1. Před použitím sprej důkladně protřepejte.
2. Aplikujte tam, kde požadujete přítomnost produktu.
3. Množství produktu, které přebude na aplikovaném místě a není žádoucí odstraňte čistou a suchou látkou.

AUTO GREASE WHITE

KENT 

TECHNICKÉ PARAMETRY

Číslo výrobku:	84593
Složení:	vápenaté mádlo s inhibitory koroze + alifatické uhlovodíky
Název:	Auto Grease White
Balení:	sprej
Skladovatelnost:	30 měsíců
Bod vzplanutí:	> 250 °C
Teplotní rozsah:	-20°C do +160°C
Aplikační teplota:	+10°C do +35°C
Rozpustnost ve vodě:	nemísitelná/nerozpustné
Kód celního sazebníku:	3403 99 10
VOC:	530 g/l
Specifická hmotnost:	0,8 g/ml při 20°C
Pentrace (DIN/ISO 2176)	> 250
NLGI:	1 – 2 (DIN/ISO 2137) (0,1 mm)
Korozní test:	0 – 0 (DIN 51802), 1-100 (DIN 51811)
EMCOR test:	+3% NaCl 2 – 2
4 kuličkový test:	2600N (DIN51350)

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Bezpečnostní informace o produktu včetně pokynů pro nakládání s jeho obalem jsou uvedeny v bezpečnostním listě výrobce, který je k dispozici na vyžádání nebo na adrese www.ntek.cz.

Prohlášení: Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

N-tek, s.r.o.,
Svat. Čecha 786/46
693 01 Hustopeče, CZ

Tel./fax: +420 519 411 872
e-mail: info@ntek.cz
www.ntek.cz

Certifikát č. 06.176.812
ISO 9001:2009

