

BATTERY TERMINAL GREASE




Mazivo chrání kovové kontakty svorek baterie proti vlhkosti a korozi.

Název	Zkratka	Velikost	Balení	Obj. číslo
BATTERY TERMINAL GREASE	BTG	500 ml	sprej	86143

VLASTNOSTI

- ✓ Odolné vůči stárnutí, oxidaci a korozi – prodlužuje životnost baterie a snižuje potřebu údržby.
- ✓ Nerozpustné ve vodě – odolává vmytí.
- ✓ Vysoce viditelné červené mazadlo – snadno rozeznatelné.
- ✓ Bezpečné na většinu kovů, plastů a gum – lze použít s důvěrou.

POUŽITÍ

KENT Battery Terminal Grease byl vyvinut jako ochrana svorek baterie a elektrických kontaktů před korozi a oxidací. Vylepšuje startovací výkon a zvyšuje životnost baterie. Použití mimo jiné také na kontakty baterií na vysokozdvihných vozících, baterie generátorů, záložní baterie a autobaterie.

INSTRUKCE

Návod k použití:

1. Pro dosažení nejlepších výsledků musí být povrch zbaven prachu, špíny, oxidace a zbytků starého mazadla.
2. Před použitím sprej důkladně protřepete a rovnoměrně nastříkejte produkt na čisté a suché svorky baterie.

Poznámka:

Nestříkejte přímo na kontakty, jelikož mazadlo vytváří izolační efekt mezi kontaktem a vodičem.

BATTERY TERMINAL GREASE

KENT 

TECHNICKÉ PARAMETRY

Obj. číslo:	86143
Název:	Battery Terminal Grease
Balení:	500 ml sprej
Životnost:	24 měsíců
Celní kód:	2710 1999
MSDS:	ano
Vzhled:	viskózní červené mazadlo
Teplotní odolnost:	-25°C až +120°C
VOC:	502 g/l
Hustota při 20°C:	0,66 g/cm ³ (DIN 53217)
Bod skápnutí:	192°C (DIN ISO 2176)
4 Ball Weld Test:	1400 – 1500 N (DIN 51350)
NLGI* klasifikace:	2 (DIN 51818)

NLGI klasifikace je index maziva, který určuje jeho tloušťku oproti specifikovanému standardu.

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Bezpečnostní informace o produktu včetně pokynů pro nakládání s jeho obalem jsou uvedeny v bezpečnostním listě výrobce, který je k dispozici na vyžádání nebo na adrese www.ntek.cz.

Prohlášení: Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

N-tek, s.r.o.,
Svat. Čecha 786/46
693 01 Hustopeče, CZ

Tel./fax: +420 519 411 872
e-mail: info@ntek.cz
www.ntek.cz

Certifikát č. 06.176.812
ISO 9001:2009

