

Brake Plate Copper Lubricant




Vysokoteplotní mazadlo na bázi mědi pro široké spektrum průmyslových aplikací.

Název	Zkratka	Velikost	Balení	Obj. číslo
Brake Plate Copper Lubricant	BPP	200 ml	Automat. kartuše s dávkovačem a štětečkem	86559

VLASTNOSTI

- Vysoká teplotní odolnost až 1000°C s dobrou přilnavostí – nenatavuje se ani nespotřebovává
- Používá se při montážích i demontážích – usnadňuje aplikaci a šetří čas
- Používá se na obtížně demontovatelné šroubové a narážené spoje, řemenice, čepy, klouby, kontakty akumulátoru, mazání velmi zatěžovaných pomaloběžných ložisek apod.
- Trvalé mazání na destičky, skluznice i třmeny brzd.
- Dlouhodobě chrání proti korozi, zadření a otěru.
- Ulehčuje stahování kuličkových ložisek, a demontáž šroubů a matic. Určené na komponenty vystavené vysokým teplotám a tlakům.
- Zanechává silnou, rovnoměrnou ochrannou vrstvu, která nepoškozuje gumové díly, nelze ji smýt vodou a nelze ji vypálit.

POUŽITÍ

Brake Plate Copper Lubricant působí jako těsnící lubrikant a zabraňuje pronikání vody a agresivních roztoků. Je určen jako ochranný mazací prostředek proti vysokým teplotám a extrémnímu tlaku, který zanechává ochranný film. Těsní a chrání kovové součásti v nejnáročnějších podmínkách - vystavení teple, tlaku, páře a vodě.

Běžné použití jako mazivo při teplotách až do 150 ° C je možné. Nad 200 ° C se odpařuje nosný olej a zanechává suchý mazný film, který je účinný až do 1000 ° C a zabraňuje zadření styčných ploch.

V rámci preventivní údržby zajišťuje kompletní ochranu dílů se závitovými spoji a na všech kovových površích vystavených nepříznivým podmínkám nebo vysokým teplotám.

Aplikace zahrnují příruby a armatury pro vedení horké páry, turbíny a kotle, mazání různých systémů a zařízení, např. sbíječky/vrtačky na beton a kamení, brzdové kotouče, třmeny, brzdové destičky, regulátory průtoku, prodlužovací tyče, řetězy, potrubí, matice / šrouby, klíče / vodící drážky a systémy odvodu spalin.

INSTRUKCE

1. Očistěte povrch, který chcete promazat.
2. Naneste **Brake Plate Copper Lubricant** na požadovanou plochu stlačením ovládací páky dávkovače.

Brake Plate Copper Lubricant

TECHNICKÉ PARAMETRY

Číslo výrobku:	86559
Název:	Brake Plate Copper Lubricant
Životnost:	24 měsíců
Základní složení:	minerální olej, lithiové zahušťovadlo, prášek mědi
Balení:	200 ml – sprej s aplikátorem
Zápach:	charakteristická/minerální olej
Rozpustnost ve vodě:	nerozpustná
Teplotní odolnost:	- 20°C až + 1000°C
Provozní teplota : (jako mazadlo)	až do 150°C (stabilně)
Provozní teplota : (proti zadření)	až do 1000 °C, nosný olej se odpaří a zanechá tak suchý mazný film (přechodně)
Hustota:	1,00 g/ml
Aplikační teplota:	10 -35°C
Bod tání:	188°C (IP396)
Bod vzplanutí:	>150°C
Teplota odpaření:	350°C
Konzistence, barva:	jemná pasta, zbarvení mědí
VOC:	40 g/l (8 g/balení – rozpouštědlo zůstává v obalu
Číslo cel. sazebníku:	34031980

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Bezpečnostní informace o produktu včetně pokynů pro nakládání s jeho obalem jsou uvedeny v bezpečnostním listě výrobce, který je k dispozici na vyžádání nebo na adrese www.ntek.cz.

Prohlášení: Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

N-tek, s.r.o.,
Svat. Čecha 786/46
693 01 Hustopeče, CZ

Tel.: +420 519 411 872
e-mail: info@ntek.cz
www.ntek.cz

Certifikát č. 06.176.812
ISO 9001:2009

