

# BRAKE PLATE LUBRICANT 2




Tepelně a extrémním tlakům odolná měděná vazelína rezistentní vodě a korozním látkám.

Název	Zkratka	Velikost	Balení	Obj. číslo
Brake Plate Lubricant 2	BPL2	120 g	Plastová tubička se štětečkem	86505

## VLASTNOSTI

- ✓ Zachovává své vlastnosti ve vysokém rozmezí teplot s dobrou přilnavostí – nespeče se ani nevyteče
- ✓ Dobré těsnící vlastnosti – slouží jako prevence před korozí
- ✓ Excelentní mazací vlastnosti – pomáhá snížit tření kovových povrchů a umožňuje snadný pohyb závitových spojů během montáže a demontáže
- ✓ Neobsahuje silikon a olovo – možné užití v lakovně a zároveň šetrnější k přírodě

## POUŽITÍ

Používá se jako těsnící mazadlo a prevence vniknutí vody korozivních kapalin. Je navrženo jako ochranné mazadlo do vysokých teplot a extrémních tlaků. Nescapávající a netavící se mazadlo, které zanechává ochranný film, jenž těsní a chrání kovové díly i v nejvíce rozdílných tepelných, tlakových podmínkách a při výskytu vody. Nepřetržitě užití jako mazadlo je možné do 150°C. Nad 200°C se nosný olej odpařuje a suchý mazací film je stále efektivní až do teploty 800°C a účinně chrání před třením. Vhodný jako preventivní nástroj údržby poskytující kompletní ochranu fittingů a všech kovových ploch vystaveným těžkým podmínkám a vysokým teplotám.

## INSTRUKCE

1. Nejdříve dobře očistěte povrch, poté přímo naneste na plochy, které mají být mazány/chráněny.

# BRAKE PLATE LUBRICANT 2

**KENT** 

## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Číslo výrobku:</b>	86505
<b>Složení:</b>	minerální oleje
<b>Název:</b>	BRAKE PLATE LUBRICANT 2
<b>Balení:</b>	plastová tubička se štětečkem
<b>Skladovatelnost:</b>	24 měsíců
<b>Bod vzplanutí:</b>	> +220°C (+370°C)
<b>Teplotní rozsah:</b>	-20°C do +800°C
<b>Nepřetržitý:</b>	do +150°C jako mazadlo
<b>Dočasný:</b>	do +800°C (dočasně), nosný olej se odpaří a zbyde suchý lubrikační film
<b>VOC:</b>	nelze stanovit
<b>Penetration (DIN ISO 21237):</b>	280-320 $\frac{1}{10}$ mm
<b>Timken OK Load (ASTM D 2782):</b>	nestanoveno
<b>Odér:</b>	charakteristický
<b>Konzistence:</b>	pasta, bronzový vzhled
<b>Kód celního sazebníku:</b>	2710 19 99
<b>Relativní hmotnost:</b>	0.904 – 1,11 g/ml
<b>Aplikační teplota:</b>	od +10°C do +35°C

## ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Bezpečnostní informace o produktu včetně pokynů pro nakládání s jeho obalem jsou uvedeny v bezpečnostním listě výrobce, který je k dispozici na vyžádání nebo na adrese [www.ntek.cz](http://www.ntek.cz).

**Prohlášení:** Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

N-tek, s.r.o.,  
Svat. Čecha 786/46  
693 01 Hustopeče, CZ

Tel./fax: +420 519 411 872  
e-mail: [info@ntek.cz](mailto:info@ntek.cz)  
[www.ntek.cz](http://www.ntek.cz)

Certifikát č. 06.176.812  
ISO 9001:2009

