

BUTYL TAPE




Butylová páska je ideálním pomocníkem při dotěšňování a pro lepení drobných prvků na velké plochy.

Název	Zkratka	Balení	Obj. číslo
Butyl Tape 6	BTW6	6 mm x 4,5 m role (výška pásky 5mm)	20130

VLASTNOSTI

- ✓ Vynikající přilnavost na různé druhy podkladů – těsní širokou škálu různých látek.
- ✓ Rozměrová stálost při vysoké teplotě – neteče.
- ✓ Nízká teplotní ohebnost a přilnavost - může být použit v širokém rozsahu teplot.
- ✓ Odolný vůči vlivům způsobených prostředím - mimořádná dlouhodobá výkonnost.

POUŽITÍ

Butylová páska je pryž připravená pro lepení / těsnění, která přilne k různým podkladům a vytváří stálou uzávěru proti vlhkosti, prachu a vzdušnému proudění.

Páska vykazuje dobrou přilnavost na sklo, kov, dřevo, zdivo, keramiku a jiné stavební substráty a je extrémně odolná proti vnitřním i vnějším podmínkám prostředí.

Páska zůstává flexibilní při - 30°C, rozměrovou stabilitu udrží při 102°C a nezpůsobuje skvrnitost na skle posunováním.

INSTRUKCE

Všechny povrchy, které budou těsněny nebo lepeny musí být čisté, suché a bez znečišťujících látek.

Čištění:

- Pro odstranění ihned po montáži, uchopte pásku a stáhněte ji rychle pryč z povrchu.
- Všechny butylové zbytky mohou být odstraněny použitím Acrysolu.

BUTYL TAPE

KENT 

TECHNICKÉ PARAMETRY

Kód produktu:	20130
Název:	Butyl Windscreen Tape
Životnost:	12 měsíců od data výroby
MSDS:	ano
Kód cel.sazebníku:	3919 10 39
Prodejní jednotka:	role
Pevnost v tahu:	20 PSI ASTM D412-C
Pružnost:	300% ASTM D412-C
Tvrdość:	20 Shore A (ASTM C681)
Hustota:	1,17 g/cm ³
Barva:	černá
Teplotní odolnost:	-40°C až +120°C
Aplikační teplota:	-7°C až +48°C
Konzistence:	pevná
VOC:	< 0,2%

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Bezpečnostní informace o produktu včetně pokynů pro nakládání s jeho obalem jsou uvedeny v bezpečnostním listě výrobce, který je k dispozici na vyžádání nebo na adrese www.ntek.cz.

Prohlášení: Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

N-tek, s.r.o.,
Svat. Čecha 786/46
693 01 Hustopeče, CZ

Tel./fax: +420 519 411 872
e-mail: info@ntek.cz
www.ntek.cz

Certifikát č. 06.176.812
ISO 9001:2009

