

CERAMIC 1200




Unikátní vysokoteplotní mazadlo na keramické bázi určené pro mazání míst vystavených působení velmi vysokých teplot, tlaku nebo korozi.

Název	Zkratka	Velikost	Balení	Obj. číslo
Ceramic 1200	C1200	400 ml	sprej	85235
Ceramic 1200	C1200BLK	200 g	dóza	84298
Ceramic 1200	C1200PP	200 ml	aut. kartuše	84335

VLASTNOSTI

- ✓ Velmi vysoký teplotní rozsah -40°C až +1200°C
- ✓ Neobsahuje kovové částice – nevodivé
- ✓ Určeno pro brzdové systémy ABS, ASR a ESP – je šedé barvy
- ✓ Montážní nebo demontážní mazivo
- ✓ Lze použít i na místech, kde je požadována elektrická izolace součástí
- ✓ Zabraňuje oxidaci a zadření ložisek, spojů a korozi i v extrémních podmínkách

POUŽITÍ

Mazání vysoce tlakové a tepelně namáhaných dílů, např. šroubových, narážených, lisovaných a dalších spojů, silně zatěžených ložisek, třecích ploch, kloubů, čepů, výfukových šroubových spojů apod. Ideální pro ochranu brzdových systémů – zadní povrch brzdových destiček, pohyblivé součásti brzdových systémů, ABS senzorů, systémů ASR a ESP. Je velmi vhodný pro použití tam, kde se obvykle používají měděná mazadla, tj. tam, kde je značné množství tepla a/nebo vody. Používá se také jako prevence proti zadření nebo korozi či jako uvolňovač šroubů / matic při montáži a demontáži v oblastech s velmi vysokými teplotami, jako jsou výfukové systémy. Snižuje účinek žíravých kyselin a chemikálií, a je odolný proti sladké i slané vodě.

INSTRUKCE

1. Před použitím produkt dobře protřepejte
2. Aplikujte produkt v rovnoměrné vrstvě přímo na ošetřovaná místa.

CERAMIC 1200

KENT 

TECHNICKÉ PARAMETRY

Číslo výrobku:	85235, 84298, 84335
Název:	Ceramic 1200
Životnost:	30 měsíců
Balení:	400 ml – sprej
Konzistence:	středně/vysoce viskózní šedé mazadlo
Hustota při 20°C:	0,683 g/ml
Voděodolnost:	vynikající
Teplotní odolnost:	- 40°C až + 1200°C
Lubrikační vlastnosti:	2600 N (DIN 51350) (4-ball weld)
Třída NLGI:	1-2 (DIN 51818)
Bod skápnutí:	> 250 °C (DIN/ISO 2176)
Kuželová penetrace (0,1 mm):	300-320 (DIN/ISO 2137)
Antikorozní ochrana:	0-0 (DIN 51802)
Koroze na mědi:	1:100 (DIN 51811)
VOC:	487 g/l

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Bezpečnostní informace o produktu včetně pokynů pro nakládání s jeho obalem jsou uvedeny v bezpečnostním listě výrobce, který je k dispozici na vyžádání nebo na adrese www.ntek.cz.

Prohlášení: Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

N-tek, s.r.o.,
Svat. Čecha 786/46
693 01 Hustopeče, CZ

Tel./fax: +420 519 411 872
e-mail: info@ntek.cz
www.ntek.cz

Certifikát č. 06.176.812
ISO 9001:2009

