

CHAIN LUBE 2




Vysoce přilnavé mazadlo pro použití v těžkých podmínkách, v prašném a znečištěném prostředí, omezuje zvuky způsobené třením a běžné opotřebení řetězu.

Název	Zkratka	Velikost	Balení	Obj. číslo
Chain Lube 2	CL2	400 ml	sprej	84182

VLASTNOSTI

- ✓ Dlouhodobý účinek poskytuje rozšířené intervaly mazání
- ✓ Chrání proti korozi
- ✓ Zvyšuje životnost řetězu
- ✓ Odolné proti tlakovému mytí
- ✓ Velmi vysoká přilnavost k řetězu
- ✓ Vynikající vzlínání – jednoduše proniká do míst s obtížným přístupem

POUŽITÍ

Chain Lube 2 je vysoce kvalitní a výkonné mazadlo, vyvinuto k prodloužení životnosti řetězu, vyšší teplotní stabilitě a lepší odolnosti vůči vodě. Po aplikaci sprejem působí jako mazivo, které trvale chrání, promazává a působí proti rzi a korozi. Obsahuje vodu odpuzující aditiva a vysokotlaké a protioděrové přísady pro vylepšenou odolnost v silně zatěžovaných aplikacích.

INSTRUKCE

1. Před použitím důkladně protřepejte!
2. Odstraňte z povrchu staré mazivo a jakoukoli nečistotu.
3. Nastříkejte na dobře větraném místě ze vzdálenosti 15 – 20 cm od řetězu.
4. Nechte proniknout.
5. Použijte aplikátor pro obtížně přístupná místa.
6. V případě potřeby postup opakujte.

CHAIN LUBE 2

KENT 

TECHNICKÉ PARAMETRY

Obj. č.:	84182
Název:	Chain Lube 2
Životnost:	24 měsíců
Balení:	400 ml – sprej
Konzistence:	aerosol
Vzhled:	světle šedé jemné mazivo
Vymytí vodou:	<1% Max ASTM D1264 při 38°C (plně vysušen)
Třída NLGI:	2
Penetrace po prohnutí:	265-295 jednotek
Bod zkápnutí:	>300°C
4-ball test (svařování):	400 kg IP239 zatížení sváru
Test koroze (EMCOR):	0 – 0
Teplotní odolnost:	-50°C až +165°C
Hustota při 20°C:	0,774g/cm ³
VOC:	497 g/l
Kód celního sazebníku:	3409 99 10

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Bezpečnostní informace o produktu včetně pokynů pro nakládání s jeho obalem jsou uvedeny v bezpečnostním listě výrobce, který je k dispozici na vyžádání nebo na adrese www.ntek.cz.

Prohlášení: Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

N-tek, s.r.o.,
Svat. Čecha 786/46
693 01 Hustopeče, CZ

Tel./fax: +420 519 411 872
e-mail: info@ntek.cz
www.ntek.cz

Certifikát č. 06.176.812
ISO 9001:2009

