

CONDUCTALLOY SUPER SET




Vysoce výkonná spojovací trubička s interním kroužkem pájedla.

Název	Zkratka	Balení	Obj. číslo
Conductalloy Super Set	-	1,5 mm x 3 m	34016

VLASTNOSTI

- ✓ Nízká tavná teplota – předchází poškození tepelně citlivých částí.
- ✓ Nekorozivní superaktivní tavidlo eliminuje předčištění – lze aplikovat na špinavou nebo vysoce oxidovanou měď.
- ✓ Vynikající pájecí akce – protéká všemi vlákny drátu.
- ✓ Žádné plýtvání – nestéká a neodkapává jako běžné pájecí dráty.
- ✓ Obsah stříbra zajišťuje vysokou vodivost.

APLIKACE

- ✓ Zajištění elektrických spojů při vysokých vibracích.
- ✓ Pájení citlivých elektronických komponent a tištěných spojů.
- ✓ Opravy spojů v klimatizačních cívkách.
- ✓ Pájení zkorodovaných kabelů baterií a terminálů.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Pevnost v tahu:	62kg/mm ²	Tavná teplota:	179°C
Pevnost ve střihu:	4.9kg/mm ²	Typ tavidla:	nekorozivní

Prohlášení: Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

N-tek, s.r.o.,
Svat. Čecha 786/46
693 01 Hustopeče, CZ

Tel./fax: +420 519 411 872
e-mail: info@ntek.cz
www.ntek.cz

Certifikát č. 06.176.812
ISO 15001:2009

