

# Contact Spray Adhesive




Víceúčelové lepidlo ve spreji s rychlou počáteční přilnavostí. Speciální složení umožňuje rychlé uchycení, což umožňuje působit na spoj tlakem ještě před dosažením jeho plné pevnosti.

Nahrazuje produkt MP Spray Adhesive.

Název	Zkratka	Velikost	Balení	Obj. číslo
Contact Spray Adhesive	CSA	500 ml	sprej	86593

## VLASTNOSTI

- ✓ Vysoká počáteční přilnavost – není zapotřebí fixačních pomůcek
- ✓ Dlouhá pracovní doba do vytvrzení – umožňuje lepit větší plochy
- ✓ Univerzální lepidlo – lepí a spojuje širokou škálu lehkých materiálů k sobě navzájem
- ✓ Neobsahuje chlorová rozpouštědla – složení s nízkým rizikem pro zdraví
- ✓ Unikátní ventil umožňuje regulovat tlak a množství dávkovaného lepidla

## POUŽITÍ

**Contact Spray Adhesive** umožňuje rychlé počáteční uchycení s vysokou okamžitou lepicí silou a konečný extrémně silný lepený spoj. Lepí různé materiály, jako např. textilie, koberce, pěnové materiály, korek, lepenku, dřevo, gumu a kov, stejně jako většinu plastů v mnoha kombinacích.

**Poznámka:** Vždy provádějte malý test před aplikací.

## INSTRUKCE

1. Lepené materiály musí být čisté a suché. Produkt před použitím dobře protřepejte!
2. Produkt rovnoměrně nastříkejte v tenké vrstvě na obě lepené plochy ze vzdálenosti cca 15-25 cm.
3. Před spojením nechte lepené plochy min.30 sekund až 2 minuty odvětrat / lehce zavadnout.
4. Díly spojte dohromady a pevně přitlačte.
5. Během 30 minut je možné pozici lepených ploch upravit.
6. Sprej otočte o 180° a prostríkněte ventil, dokud nevychází jen hnací plyn – proti ucpání trysky.
7. Zbytky produktu lze odstranit produktem KENT Acrysol nebo KENT Soft Surface Cleaner.

# Contact Spray Adhesive

**KENT** 

## RADY A TIPY

Složité aplikace mohou být náročnější na manipulační dobu do vytvrzení.

## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Kód produktu:</b>	86593
<b>Název:</b>	Contact Spray Adhesive
<b>VOC:</b>	607 g/l
<b>Barva:</b>	zeleno-čirá
<b>Konzistence:</b>	tixotropní
<b>Zápach:</b>	typický zápach rozpouštědla
<b>Teplotní rozsah:</b>	-5°C až +60°C
<b>Viskozita:</b>	300 cps +/-50 cps
<b>Složení:</b>	styren butadienová pryž
<b>Životnost:</b>	24 měsíců
<b>Bezpečnostní list:</b>	ano
<b>Kód celního sazebníku:</b>	3506 91 00
<b>Relativní hustota při 25°C:</b>	0,66-0,70 g/ml
<b>Manipulační doba:</b>	30 min.
<b>Úplné vytvrzení:</b>	za 24 hod.
<b>Odpaření:</b>	1,2 g/sek.
<b>Povrchní zaschnutí:</b>	30-40 sec.

## ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Bezpečnostní informace o produktu včetně pokynů pro nakládání s jeho obalem jsou uvedeny v bezpečnostním listě výrobce, který je k dispozici na vyžádání nebo na adrese [www.ntek.cz](http://www.ntek.cz).

**Prohlášení:** Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

N-tek, s.r.o.,  
Svat. Čecha 786/46  
693 01 Hustopeče, CZ

Tel./fax: +420 519 411 872  
e-mail: [info@ntek.cz](mailto:info@ntek.cz)  
[www.ntek.cz](http://www.ntek.cz)

Certifikát č. 06.176.812  
ISO 9001:2009

