

CUT & DRILL FLUID 2




Vysoce kvalitní řezný olej ve spreji, který je vyroben tak, aby splňoval parametry kvalitního ošetření řezných nástrojů při obrábění všech běžných kovů a nerezů.

Název	Zkratka	Velikost	Balení	Obj. číslo
Cut & Drill Fluid 2	CDF	500 ml	sprej	85238

VLASTNOSTI

- ✓ Snižuje tření řezných hlav obráběcích nástrojů
- ✓ Obsahuje aditiva, která zabraňují korozi, snižují možnost zadření nástroje a poškození obráběného materiálu
- ✓ Biologicky odbouratelný
- ✓ Prodlužuje životnost nástroje tím, že brání hromadění tepla
- ✓ Pěnění produktu zabezpečuje lepší mazání obráběného kusu
- ✓ Je použitelný na všechny kovy, nerez, titan a hliník
- ✓ Používá se nejčastěji při řezání, vrtání, soustružení a také frézování
- ✓ Snadná aplikace – aerosolové balení

POUŽITÍ

Je nejžádanější pro všechny typy a druhy kovových materiálů.

Požívá se nejčastěji při řezání, vrtání, soustružení a také frézování.

Díky kombinaci viskozity a vysokého tlaku ve spreji napomáhá k dokonalejšímu obrábění kovů.

Cut & Drill Fluid 2 obsahuje inhibitory koroze pro větší životnost obráběných dílů a nástrojů.

Materiály po jeho aplikaci dále nekorodují vzdušnou vlhkostí.

INSTRUKCE

1. Před použitím důkladně protřepejte!
2. Aplikujte ze vzdálenosti 25 - 30 cm na požadované místo.
3. Po skončení práce očistěte povrch produktem Kent Acrysol nebo Kent Soft Surface Cleaner.

Nedoporučujeme na obrábění nekovových materiálů

CUT & DRILL FLUID 2

KENT 

TECHNICKÉ PARAMETRY

Číslo výrobku:	85238
Složení:	minerální oleje (chlorovaný parafín)
Balení:	500 ml sprej
Skladovatelnost:	24 měsíců
Maximální teplota:	150°C
Bod vzplanutí:	extrémně hořlavý (pod -20°C)
Kód celního sazebníku:	3403 99 10
VOC:	294 g/l
Specifická hmotnost:	0,84 g/ml při 20°C
Rozpustnost:	nerozpustná
Viskozita:	200-300 OPS

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Bezpečnostní informace o produktu včetně pokynů pro nakládání s jeho obalem jsou uvedeny v bezpečnostním listě výrobce, který je k dispozici na vyžádání nebo na adrese www.ntek.cz.

Prohlášení: Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

N-tek, s.r.o.,
Svat. Čecha 786/46
693 01 Hustopeče, CZ

Tel./fax: +420 519 411 872
e-mail: info@ntek.cz
www.ntek.cz

Certifikát č. 06.176.812
ISO 9001:2009

