

DOUBLE SIDED CLOTH TAPE

KENT 



Ručně trhatelná oboustranná textilní páska kombinující vysoké počáteční uchycení a přemístitelnost pro velmi široké spektrum aplikací.

Název	Zkratka	Balení	Obj. číslo
Double Sided Cloth Tape	HST6	50 mm x 25 m role	86385

VLASTNOSTI

- ✓ Velmi vysoké počáteční uchycení, silné masivní lepidlo
- ✓ Lepí jemné i drsné povrchy
- ✓ Vhodná také na materiály jako PE, PP, PVC, TPO apod.
- ✓ Snadno trhatelná rukou
- ✓ Je přemístitelná během aplikace bez zanechání zbytků lepidla

POUŽITÍ

Lze ji použít na lepení kovů, dřeva, většiny plastů, koberců, ubrousků apod., na hladké i drsné povrchy, na vnitřní aplikace.

Pozn.: Strana pásky pod krycí fólií má silnější lepicí vlastnosti. Aplikujte proto pokud možno nejprve pásku na snadněji lepitelné příp. hladké povrchy a stranu pod fólií na nejsložitější příp. nejdrsnější povrch.

INSTRUKCE

1. Očistěte povrch Soft Surface Cleanerem nebo Acrysolem a nechce vyschnout.
2. Aplikujte pásku na povrch a odstraňte krycí fólii.
3. Nedotýkejte se lepidla, jelikož by toto mohlo snížit lepicí účinek.
4. Pevně přitiskněte lepené povrchy k sobě.

DOUBLE SIDED CLOTH TAPE

KENT 

TECHNICKÉ PARAMETRY

Název:	Double Sided Cloth Tape
Barva produktu:	bílá
Forma:	pevná
Lepidlo:	syntetický kaučuk
Krycí fólie:	žlutý silikonový papír
Délka:	25 m
Šířka:	50 m
Tloušťka:	0,25 mm
Síla lepidla (strana pod fólií):	27,5 N/25 mm
Síla lepidla (vnitřní strana):	25 N/25 mm
Pevnost v tahu:	62,5 N/25 mm
Pružnost:	5%
Teplotní odolnost:	-30° C až +60° C
Aplikační teplota:	+10° C až +35° C
Životnost:	12 měsíců při pokojové teplotě
Kód celního sazebníku:	590610

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Bezpečnostní informace o produktu včetně pokynů pro nakládání s jeho obalem jsou uvedeny v bezpečnostním listě výrobce, který je k dispozici na vyžádání nebo na adrese www.ntek.cz.

Prohlášení: Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

N-tek, s.r.o.,
Svat. Čecha 786/46
693 01 Hustopeče, CZ

Tel./fax: +420 519 411 872
e-mail: info@ntek.cz
www.ntek.cz

Certifikát č. 06.176.812
ISO 9001:2009

