

DRY LUBE




Suché, čiré, nešpinící mazadlo na bázi PTFE na plasty, gumu, kov a tkaniny poskytující dlouhotrvající ochranu. Bez obsahu silikonu.

Název	Zkratka	Velikost	Balení	Obj. číslo
Dry Lube	SDL	400 ml	sprej	50180

VLASTNOSTI

- ✓ Zachovává své vlastnosti ve vysokém rozmezí teplot s dobrou přilnavostí – nespeče se ani nevyteče
- ✓ Dobré těsnící vlastnosti – slouží jako prevence před korozí
- ✓ Excelentní mazací vlastnosti – pomáhá snížit tření kovových povrchů a umožňuje snadný pohyb závitových spojů během montáže a demontáže
- ✓ Neobsahuje silikon a olovo – možné užití v lakovně a zároveň šetrnější k přírodě

POUŽITÍ

Používá se jako těsnící mazadlo a prevence vniknutí vody korozivních kapalin. Je navrženo jako ochranné mazadlo do vysokých teplot a extrémních tlaků. Nescapávající a netavící se mazadlo, které zanechává ochranný film, jenž těsní a chrání kovové díly i v nejvíce rozdílných tepelných, tlakových podmínkách a při výskytu vody. Nepřetržitě užití jako mazadlo je možné do 150°C. Nad 200°C se nosný olej odpařuje a suchý mazací film je stále efektivní až do teploty 800°C a účinně chrání před třením. Vhodný jako preventivní nástroj údržby poskytující kompletní ochranu fittingů a všech kovových ploch vystaveným těžkým podmínkám a vysokým teplotám.

INSTRUKCE

1. Před použitím dobře protřepejte.
2. Naneste slabou vrstvu ze vzdálenosti 8 -12 cm.
3. Ponechejte zaschnout.
4. Aplikujte druhou vrstvu, je-li zapotřebí..

DRY LUBE

KENT 

TECHNICKÉ PARAMETRY

Číslo výrobku:	50180
Složení:	PTFE
Název:	DRY LUBE
Balení:	sprej
Skladovatelnost:	24 měsíců
Bod vzplanutí:	-
Teplotní rozsah:	-40°C do +260°C
Kód celního sazebníku:	3403 99 00
VOC:	648 g/l
Specifická hmotnost:	0,705 g/ml při 25°C
Rozpustnost:	nerozpustná

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Bezpečnostní informace o produktu včetně pokynů pro nakládání s jeho obalem jsou uvedeny v bezpečnostním listě výrobce, který je k dispozici na vyžádání nebo na adrese www.ntek.cz.

Prohlášení: Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

N-tek, s.r.o.,
Svat. Čecha 786/46
693 01 Hustopeče, CZ

Tel./fax: +420 519 411 872
e-mail: info@ntek.cz
www.ntek.cz

Certifikát č. 06.176.812
ISO 9001:2009

