

ETCH PRIMER




Etch Primer je jednosložkový primer bez obsahu chromu. Používá se pro přípravu nepokrytých kovových i nekovových povrchů, což podporuje přilnavost barvy a chrání ocel proti korozi.

Název	Zkratka	Velikost	Balení	Obj. číslo
Etch Primer	EP	450 ml	sprej	83270

VLASTNOSTI

- ✓ Jednosložkový produkt – není nutné žádné míchání
- ✓ Vynikající přilnavost k mnoha kovovým povrchům – všestranná aplikace
- ✓ Kompatibilní s většinou předních lakovacích systémů
- ✓ Použití s jistotou – zákazníci se nevrací, kvůli špatné opravě
- ✓ Vynikající přilnavost k plastům a hliníku – umožňuje provedení základu před aplikací laku, neloupe se

POUŽITÍ

Etch Primer je jednosložkový plnicí základ připravený ihned k použití, dostupný ve formě spreje. Je bohatý na fosfát zinku, což zaručuje vynikající ochranu proti korozi. Je používán pro přípravu neošetřených kovových povrchů, pro podporu přilnavosti barvy a jako ochrana oceli proti korozi. Etch Primer může být aplikován na: neošetřenou ocel, hliník, galvanizované a pozinkované oceli, plně vytvrzenou barvu, polyesterové plniče a sklolaminát..

INSTRUKCE

1. Důkladně odmastěte povrch vhodným čističem (KENT Acrysol - kov, Eco Panel Degreaser - plasty a hliník).
2. Obruste namokro nebo na sucho hrubostí 280-320, znovu očistěte, osušte a odmastěte povrch.
3. Před použitím sprej důkladně protřepte (minimálně 2 minuty).
4. Naneste 1 - 2 lehké rovnoměrné nástřiky a mezi nástřiky nechte produkt 3 - 5 minut odvětrat.
5. Před přelakováním nechte produkt 10 - 20 minut zaschnout.

TIP: Doba schnutí je závislá na tloušťce vrstvy, okolní vlhkosti a teplotě. Pro nejlepší výsledek přelakujte do 1 hod.

ETCH PRIMER

KENT 

TECHNICKÉ PARAMETRY

Číslo výrobku:	83270
Název:	Etch Primer
Životnost:	24 měsíců
Balení:	450 ml – sprej
Barva:	světle šedá
Báze:	modifikovaný epoxid
Konzistence:	světle šedý povlak
Celní kód:	3208 9091 5
VOC:	675 g/l
Zkouška solnou mlhou:	> 400 hodin ASTM B117-11
Přilnavost při šráfování:	min. 80% (ASTM)

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Bezpečnostní informace o produktu včetně pokynů pro nakládání s jeho obalem jsou uvedeny v bezpečnostním listě výrobce, který je k dispozici na vyžádání nebo na adrese www.ntek.cz.

Prohlášení: Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

N-tek, s.r.o.,
Svat. Čecha 786/46
693 01 Hustopeče, CZ

Tel./fax: +420 519 411 872
e-mail: info@ntek.cz
www.ntek.cz

Certifikát č. 06.176.812
ISO 9001:2009

