

# EXHAUST PASTE




Výfuková pasta je jednodílný duální systém pro tepelné a vzduchové ošetření založený na modifikovaném silikátovém cementu. Používá se při montáži komponentů výfuku k vytvoření spojů bez netěsností.

Název	Zkratka	Balení	Obj. číslo
Exhaust Paste	EAP150	270 g	86736

## VLASTNOSTI

- ✓ Bez azbestu - bezpečné použití
- ✓ Široká provozní teplota - od -50 do 1500 ° C
- ✓ Dobrá přilnavost na kov, cihly a beton - univerzální
- ✓ Lze přelakovat - pro dokonalý povrch

## POUŽITÍ

KENT Exhaust Paste je tmel odolný vůči vysokým teplotám, speciálně navržený pro trvalé opravy a utěsnění spár, trhlin a trhlin v krbu, troubě a komíně. Může být také použit pro opravy a montáž výfukových systémů vozidel.

## INSTRUKCE

1. Ujistěte se, že povrch je čistý a bez uvolněné rzi, nečistot a mastnoty.
2. Podle potřeby vytlačte produkt.
3. Spoj by měl být „zpracován“ do pěti minut po aplikaci, aby byl zajištěn dobrý kontakt mezi tmelem a materiálem. Nástrojové těsnění také zajišťuje hladký a profesionální povrch. Nevytvrzený materiál lze odstranit otřením navlhčeným hadříkem
4. Nechte motor běžet s nízkými otáčkami, dokud se motor nezahřeje, což umožní pastu vytvrdit a vytvořit plynotěsné těsnění

# EXHAUST PASTE

**KENT** 

## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Základ:</b>	Modifikovaný silikátový cement
<b>Barva:</b>	Běžová
<b>Čistá hmotnost:</b>	270 g
<b>Skladovatelnost:</b>	18 měsíců
<b>Kód celní sazby:</b>	32 1410 10
<b>VOC:</b>	0 g / l
<b>Teplotní odolnost:</b>	-50 ° C až + 1500 ° C
<b>Smršťování:</b>	cca. 21%
<b>Měrná hmotnost:</b>	1,8 g / ml

## ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Bezpečnostní informace o produktu včetně pokynů pro nakládání s jeho obalem jsou uvedeny v bezpečnostním listě výrobce, který je k dispozici na vyžádání nebo na adrese [www.ntek.cz](http://www.ntek.cz).

**Prohlášení:** Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

N-tek, s.r.o.,  
Svat. Čecha 786/46  
693 01 Hustopeče, CZ

Tel.: +420 519 411 872  
e-mail: [info@ntek.cz](mailto:info@ntek.cz)  
[www.ntek.cz](http://www.ntek.cz)

Certifikát č. 06.176.812  
ISO 9001:2009

