

# FLOWFORM BLACK




Dvouplášťové termoplastické trubky, které zabraňují poruchám způsobeným korozí, vibracemi a elektrickým namáháním.

Název	Zkratka	Balení	Obj. číslo
Flowform Black 3 mm x 600 mm	FF3	5 ks	86670
Flowform Black 19 mm x 600 mm	FF19	5 ks	86675

## VLASTNOSTI

- ✓ Vnější stěna se smršťuje - poskytuje pevnost, tuhost, odolnost proti otěru a chemikáliím
- ✓ Vnitřní stěna se taví - pro těsnění
- ✓ Odolné proti stříkající vodě a vlhkosti (není určeno pro plné ponoření do tekutin)
- ✓ Robustní ochrana proti otěru, vibracím a ohýbání
- ✓ Vynikající pro izolaci slabých míst

## POUŽITÍ

Zapouzdřuje komponenty, spojky a zakončení, kde je vyžadována odolnost proti vlhkosti a mechanická ochrana. Vnitřní zapouzdření se roztaví a teče, aby vyplnilo povrchové nepravidelnosti materiálu. Izoluje a chrání před úrazem elektrickým proudem. Chrání řetězy před korozí.

Naneste na okrajové části, aby se zabránilo jejich roztřepení.

## INSTRUKCE

1. Vždy vyberte největší velikost, která se pohodlně smršťí na část, která má být zakryta.
2. Odřízněte kus Flow Form. Měl by být dostatečně dlouhý, aby překryl spojení na obou stranách.
3. Vyčistěte spoj pomocí KENT Electric Cleaner.
4. Před uzavřením spoje vložte jednu část nerozloženého spojení do Flow Form a Flow Form posuňte přes spojení, dokud nebude zcela zakryté.
5. Rovnoměrně zahřívejte pomocí Blazer Torch, aby se umožnilo smršťění, počínaje od středu k oběma koncům.
6. Přestaňte zahřívat, když se vnitřní zapouzdření začne tavit z obou konců Flow Form a nechte vychladnout.

# FLOWFORM BLACK

**KENT** 

## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Délka:</b>	60 cm
<b>Poměr smrštění:</b>	3:1
<b>Minimální teplota smrštění:</b>	125 ° C
<b>Dielektrická pevnost:</b>	500 V / mil nebo 19685 V / mm (ASTM D149)
<b>Teplotní odolnost:</b>	-55 ° C až 110 ° C
<b>Chemická odolnost:</b>	Vynikající (palivo, minerální oleje, kyselina z baterií, rozpouštědla)
<b>Pevnost v tahu:</b>	10,3 MPa (ASTM D638)
<b>VOC:</b>	0 g / l
<b>Skladovatelnost:</b>	24 měsíců
<b>Kód celního sazebníku:</b>	3917 32 51

## ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Bezpečnostní informace o produktu včetně pokynů pro nakládání s jeho obalem jsou uvedeny v bezpečnostním listě výrobce, který je k dispozici na vyžádání nebo na adrese [www.ntek.cz](http://www.ntek.cz).

**Prohlášení:** Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

N-tek, s.r.o.,  
Svat. Čecha 786/46  
693 01 Hustopeče, CZ

Tel.: +420 519 411 872  
e-mail: [info@ntek.cz](mailto:info@ntek.cz)  
[www.ntek.cz](http://www.ntek.cz)

Certifikát č. 06.176.812  
ISO 9001:2009

