

GALVAPRO




Galvapro je zvláště vyvinutý k ochraně povrchů před další prací. Je to rychleschnoucí svařitelný galvanizér s vynikajícím krycím filmem.

Název	Zkratka	Velikost	Balení	Obj. číslo
Galvapro	KGP	400 ml	sprej	34547

VLASTNOSTI

- ✓ Vynikající přilnavost ke kovovým povrchům – produkt nescapává.
- ✓ Rychlá doba schnutí – během 30 minut může být přelakován.
- ✓ Hladké provedení – snadno přelakovatelný.
- ✓ Kompatibilní se všemi lakovacími systémy – variabilní pro každého.
- ✓ Dobře vodivý – ideální pro bodové a stíněné obloukové svařování.
- ✓ Trvanlivost 24 měsíců – dlouhá doba skladování.

POUŽITÍ

Galvapro je studený galvanizér ve spreji, který je navržen jako ochranný, galvanizující sprej na kovové povrchy.
 Používá se v dílnách na opravu karosérií na galvanizované povrchy, které měly poškozeny lak a podklad následkem havárie a její opravy.
 Také je vhodný jako základ bodového svařování kvůli prvotřídní schopnosti vedení elektrického proudu.
 Galvapro je odolný, ochranný nástřík, který poskytuje výborný podklad pro většinu druhů laků. Je přelakovatelný po 30 minutách.

INSTRUKCE

1. Povrchy očistěte a odmastěte produktem KENT Acrysol nebo Speedy 500.
2. Před použitím sprej důkladně protřepejte alespoň po dobu 1 minuty, tak, aby se kovová kulička uvnitř nádoby volně pohybovala.
3. Galvapro aplikujte v tenké vrstvě ze vzdálenosti 25-30cm. Nechejte uschnout. Podle potřeby aplikaci opakujte.
4. Po použití držte sprej dnem vzhůru a několikrát prostříkejte ventil, aby nedošlo k zaschnutí produktu ve ventilu.

Dodatek: Pokud sprej aplikujete na velkou plochu, pravidelně ho protřepávejte.

GALVAPRO

KENT 

TECHNICKÉ PARAMETRY

Číslo výrobku:	34547
Název:	Galvapro
Životnost:	24 měsíců
Rizikové info:	zdraví škodlivý, extrémně hořlavý
Balení:	sprej – 400 ml
Konzistence:	aerosol
MSDS:	ano
Nelepivost:	po 4 – 5 minutách
Rozpustnost ve vodě:	nerozpustná
VOC:	710 g/l
Aplikační teplota:	+ 5°C > + 35°C
Pryskyřičný základ:	upravený alkyd/fosfátový zinek
Nebezpečná složka:	xylene (směs isomerů)
Specifická hmotnost:	1,13 g/ml
Kód celního sazebníku:	3208 20 10

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Bezpečnostní informace o produktu včetně pokynů pro nakládání s jeho obalem jsou uvedeny v bezpečnostním listě výrobce, který je k dispozici na vyžádání nebo na adrese www.ntek.cz.

Prohlášení: Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

N-tek, s.r.o.,
Svat. Čecha 786/46
693 01 Hustopeče, CZ

Tel./fax: +420 519 411 872
e-mail: info@ntek.cz
www.ntek.cz

Certifikát č. 06.176.812
ISO 9001:2009

