

GEARBOX STOP LEAK




Aditivum k oživení starých převodkových olejových těsnění a prevenci nepříjemných olejových úniků z důvodu opotřebení a stárnutí těsnění.

Název	Zkratka	Balení	Obj. číslo
Gearbox Stop Leak	GSL	250 ml – lahvička	86523

VLASTNOSTI

- ✓ Obnovuje staré olejové těsnění převodovek – zastavuje a předchází většině olejových úniků způsobených opotřebením těsnění, snižuje spotřebu oleje
- ✓ Účinný na mnoho těsnění aj. těsnících materiálů, jako např. guma, neopren, EPDM, viton atd. a použitelný s konvenčními, polo-syntetickými a syntetickými motorovými oleji – univerzální použití
- ✓ Obsahuje aditiva proti opotřebení, detergenty & disperzanty – neohrožuje vlastnosti oleje v převodovce, udržuje viskozitu oleje
- ✓ Není třeba demontáž – šetří čas a peníze

POUŽITÍ

Převodkové olejové těsnění, o-kroužky aj. těsnění v moderních vozidlech jsou předmětem vysokých nároků během doby jejich životnosti. Jak vozidla stárnou, tyto materiály mohou „seschnout“ a smrštit se, což vede k chaotickým únikům oleje. The addition of KENT Použitím Gearbox Stop Leak lze omladit stará těsnění a zastavit a předcházet nepříjemným olejovým únikům.

Je vhodný k užití u všech druhů olejů manuálních převodovek benzínových a dieslových vozidel a je účinný na mnoho druhů těsnění aj. těsnících materiálů jako neopren, EPDM, viton atd.

KENT Gearbox Stop Leak obsahuje aditiva proti opotřebení, detergenty & disperzanty – neohrožuje vlastnosti oleje v převodovce, udržuje viskozitu oleje.

Engine Stop Leak může být přínosný u vozidel s viditelnými úniky oleje z převodovky

INSTRUKCE

Jedna 250 ml lahvička Gearbox Stop Leak ošetří převodovky o objemem nádrže na 4 litry oleje. Přidejte celý obsah lahvičky přímo přes plnicí otvor, nebo dle návodu od výrobce. Dejte pozor na to, abyste nepřekročili výrobcem stanovenou maximální hladinu oleje. Může trvat několik stovek kilometrů k dosažení plného efektu aditiva. K tomu, aby bylo možné aplikovat celou lahvičku Gearbox Stop Leak, je zapotřebí minimální objem 2 litrů oleje.

Pozn.: Nebude chránit před olejovými úniky způsobenými poškozenými díly. KENT Gearbox Stop Leak není náhradou za správnou údržbu vozidla. Minimální množství převodkového oleje by nikdy nemělo být nižší než je udáváno výrobcem. Nevhodné pro automatické převodovky.

GEARBOX STOP LEAK

KENT 

TECHNICKÉ PARAMETRY

Číslo výrobku:	86523
Název:	Gearbox Stop Leak
Složení:	ropné destiláty
Vzhled/barva:	kapalné, hnědě zbarvené
Vůně:	lehká, patrná
Specifická hmotnost (20 °C):	0,900 g/l
Viskozita:	olejová
Kinematic viscosity:	> 140 m ² /s
Metoda měření viskozity:	kinematická viskozita 10-6 m ² /s při 40°C (ISO 3104/3105)
Rozředitelnost:	nestanoveno
Rozpustnost ve vodě:	nerozpustné
Aplikovat při teplotě:	nestanoveno / není určeno
Bod vzplanutí:	> 93 °C
Iničiační teplota:	> 200 °C
VOC:	nestanoveno / nelze stanovit
Skladovatelnost:	18 měsíců
Kód. celního sazebníku:	2710 1981

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Bezpečnostní informace o produktu včetně pokynů pro nakládání s jeho obalem jsou uvedeny v bezpečnostním listě výrobce, který je k dispozici na vyžádání nebo na adrese www.ntek.cz.

Prohlášení: Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

N-tek, s.r.o.,
Svat. Čecha 786/46
693 01 Hustopeče, CZ

Tel./fax: +420 519 411 872
e-mail: info@ntek.cz
www.ntek.cz

Certifikát č. 06.176.812
ISO 15001:2009

