

KD 400




Víceúčelové čiré mazadlo, které nezanechává skvrny, proniká rezavými částmi, vytěsňuje vlhkost a chrání před korozí a opotřebením.

Název	Zkratka	Velikost	Balení	Obj. číslo
KD 400	KD400	400 ml	sprej	50205

VLASTNOSTI

- ✓ Prodlužuje životnost kovových dílů – chrání je také zevnitř
- ✓ Chrání a udržuje vzhled chromových částí
- ✓ Odolné vůči vodě a soli – zabraňuje korozi, vytlačuje vlhkost
- ✓ Nepoškozuje laky, plasty ani gumu
- ✓ Neobsahuje silikony – lze ho bezpečně použít pro karosářské práce a v lakovnách
- ✓ Velmi účinně čistí a maže jemnou mechaniku
- ✓ Povoluje zarezlé a zadřené díly, konzervuje

POUŽITÍ

Multifunkční lubrikant a může být použit v různých úlohách, včetně penetračního mazání a rozptylování vody. Neměl by se zaměňovat za specifické přípravky jako jsou Ignition Drier nebo Rusty Penetrant, které mají vysoký stupeň výkonnosti na jejich specifických polích, ale nejsou multifunkční jako je KD400.

INSTRUKCE

1. Před použitím dobře protřepat!
2. Odstraňte nadbytek koroze.
3. Nastříkejte a nechte proniknout.

Při aplikacích jako jsou dveřní zámky apod. použijte dodávanou prodlužující trubičku k zajištění přesné aplikace.

KD 400

KENT **TECHNICKÉ PARAMETRY**

Číslo výrobku:	50205
Název:	KD 400
Popis:	víceúčelové číré mazadlo
Životnost:	24 měsíců
Balení:	sprej – 400ml
Konzistence:	čirá nízkoviskózní kapalina
Hustota při 20°C:	0,85 g/cm ³
Vůně:	charakteristická
Operační teplota:	-20 °C až +80 °C
Odolnost vůči vodě:	vynikající
VOC:	600 g/l
Lubrikační vlastnosti:	1,00 mm průměr šrámu Shell four ball Wear Test (ASTM 2266-67)
Ochrana proti korozi:	solná mlha 5% @ 95F ASTM B117 (leštěný ocelový panel) známky první rzi: 120 hodin

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Bezpečnostní informace o produktu včetně pokynů pro nakládání s jeho obalem jsou uvedeny v bezpečnostním listě výrobce, který je k dispozici na vyžádání nebo na adrese www.ntek.cz.

Prohlášení: Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

N-tek, s.r.o.,
Svat. Čecha 786/46
693 01 Hustopeče, CZ

Tel./fax: +420 519 411 872
e-mail: info@ntek.cz
www.ntek.cz

Certifikát č. 06.176.812
ISO 9001:2009

