

# KD 400 EASY STRAW




Víceúčelové čiré mazivo, které nezanechává skvrny, proniká rzi, vytěsňuje vlhkost, pomáhá snižovat opotřebení a chrání před korozi

Název	Zkratka	Balení	Obj. číslo
KD 400	KD400	400 ml aerosol	50205
KD 400	KDES	500 ml aerosol	86747

## VLASTNOSTI

- ✓ Prodlužuje životnost kovových dílů
- ✓ Chrání a udržuje vzhled chromových částí
- ✓ Odolává vůči vodě a slané vodě – zabraňuje korozi a vytlačuje vlhkost
- ✓ Nepoškozuje laky, plasty ani gumu
- ✓ Neobsahuje silikony – Lze ho bezpečně použít pro karosářské práce a v lakovnách
- ✓ Velmi účinně čistí a maže jemnou mechaniku
- ✓ Povoluje zarezlé a zadřené díly, konzervuje

## POUŽITÍ

Multifunkční lubrikant a může být použit v různých úlohách, včetně penetračního mazání a rozptýlování vody. Nemel by se zaměřovat za specifické přípravky jako jsou Ignition Drier nebo Rusty Penetrant, které mají vysoký stupeň výkonnosti na jejich specifických polích, ale nejsou multifunkční jako KD 400

## INSTRUKCE

1. Před použitím důkladně protřepejte.
2. Před aplikací odstraňte přebytečnou rez
3. Aplikujte a nechte přípravek proniknout rzi.

V případech kdy se prostředek aplikuje na dveřní zámky, západky, nebo na drobná místa se doporučuje použít systém Easy straw trubičkou nahoru aby byla zajištěna přesná aplikace

# KD 400 EASY STRAW

**KENT** 

## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Název:</b>	KD 400 / KD 400 Easy Straw
<b>Obj. č.:</b>	40205 / 86747
<b>Balení:</b>	400 ml / 500 ml (sprej)
<b>Popis:</b>	Víceúčelové mazivo
<b>Báze:</b>	Minerální olej
<b>Konzistence:</b>	Kapalina s nízkou viskozitou
<b>Podoba/zabarvení:</b>	Transparentní/žlutá
<b>Zápach:</b>	Charakteristický
<b>Hustota při 20 °C:</b>	0,796 g/ml
<b>Aplikační teplota:</b>	-20 °C až 80 °C
<b>VOC:</b>	666 g/l
<b>Životnost:</b>	24 měsíců
<b>Kus za jednotku:</b>	1

## ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Bezpečnostní informace o produktu včetně pokynů pro nakládání s jeho obalem jsou uvedeny v bezpečnostním listě výrobce, který je k dispozici na vyžádání nebo na adrese [www.ntek.cz](http://www.ntek.cz).

**Prohlášení:** Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

N-tek, s.r.o.,  
Svat. Čecha 786/46 693 01  
Hustopeče, CZ

Tel./fax: +420 519 411 872  
e-mail: [info@ntek.cz](mailto:info@ntek.cz)  
[www.ntek.cz](http://www.ntek.cz)

Certifikát č.06.176.812  
ISO 15001:2009

