

LUBRI-PACK




Těsnící šňůra pro rotační a fixní těsnění.

Název	Zkratka	Balení	Obj. číslo
Lubri-Pack	LP6	6,35 mm x 7 m	33347
Lubri-Pack	LP8	7,94 mm x 5,5 m	33351
Lubri-Pack	LP10	9,53 mm x 3,5 m	33357
Lubri-Pack	LP15	12,7 x 2 m	33367

VLASTNOSTI

- ✓ Speciální složení vláken - vysoká pevnost a flexibilita.
- ✓ Speciální impregnace pro vynikající těsnost.
- ✓ Snadná montáž a demontáž.
- ✓ Samomazný – nešpiní.
- ✓ Lze jej použít i na poškozený povrch.
- ✓ Vynikající odvod odpadového tepla.
- ✓ Vysoká odolnost vůči teplotám a chemikáliím.
- ✓ Dlouhá životnost.

POUŽITÍ

Výměna těsnění u čerpadel a ventilů často znamená vysoké náklady. Důvod vysokých nákladů při častých výměnách těsnění není jen cena těsnění samotného, ale také náklady za odstavení celého provozu. Tzn. čím déle těsnění vydrží na svém místě, tím lépe pro provoz i Vaše náklady. Dnes je na trhu mnoho druhů různých těsnění. Např. na bázi grafitu, teflonu, azbestu, kevlaru, přírodních produktů atd. Nutnost držet různé druhy a velikosti těsnění na skladě na sebe váže velký finanční obnos v zásobách, a přesto se často stává, že zrovna nemáte na skladě ten druh a velikost, kterou potřebujete anebo už ani nevíte, co se na co používá. Tradiční těsnění často neřeší běžné problémy - působení chemikálií, plynů, páry, vody atd. Těsnění tvrdne a to často znamená tvorbu netěsností. K jejich dotěsnění se dále utahují šrouby. Následkem tohoto utahování těsnění stále více tlačí proti hřídeli apod. a hrozí poškození těchto součástí. A to už stojí opravdu velké peníze!

LUBRI-PACK netvrdne, nevysychá a v konečných důsledcích velmi významně prodlužuje servisní intervaly - až 10x !!!

LUBRI-PACK má speciální složení vláken, která jsou patentována a dělají jej velmi pevným, ale zároveň měkkým a flexibilním.

LUBRI-PACK se snadno montuje a demontuje.

LUBRI-PACK je impregnován grafitem pod velmi vysokým tlakem a sám o sobě nešpiní.

LUBRI-PACK lze použít i na poškozené povrchy - to znamená, že jej můžete použít i v případě, že je např. hřídel poškozená.

LUBRI-PACK



TECHNICKÉ PARAMETRY

Číslo:	dle rozměrů (strana 1)	Teplotní rozsah:	-100°C až + 288°C
Název:	LUBRI PACK	Chemická odolnost:	látky s pH 1-14
Balení:	šňůra v roli	Složení:	Bez azbestu!
Velikost:	dle rozměrů (strana 1)	MSDS:	ano
Obvodová rychlost hřídele:	do 18 m/s	Barva:	šedobílá
Chemická odolnost:	vynikající	Tlaková odolnost:	20 barů na kroužek

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Vyjměte starou ucpávku z ucpávkového prostoru. Tento prostor i hřídel důkladně vyčistěte a zkontrolujte míru opotřebení nebo poškození hřídele či pouzdra. Při nadměrném opotřebení hřídel nebo pouzdro vyměňte.
2. Po vybrání vhodného rozměru těsnící šňůry si připravte kroužky dle průměru hřídele, konce šňůry seřízněte šikmo (pod úhlem 45°).
3. Jednotlivé kroužky vkládejte do ucpávkového prostoru vždy pootočený o 90° od předchozího a každý kroužek pak pevně utlačte pomocí přítlačného nástroje. Jakmile takto umístíte dostatečné množství kroužků, až se dotýkají nosu přítlačného kroužku, přišroubuje stejnoměrně víko ucpávky (lehce). Neznehodnoťte ucpávku nadměrným utažením. Hřídelí musí jít rukou volně pootočit (nesmí drhnout nebo jít ztuha).
4. Spusťte čerpadlo a zkontrolujte zda se ucpávka nehřeje, nebo zda neprotéká ucpávkou kapalina. Podle zjištěného stavu buď přitáhněte nebo povolte stejnoměrně šrouby víka ucpávky.

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Podle směrnic ES/nařízení o nebezpečných látkách není nutno produkt označovat.

Prohlášení: Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

N-tek, s.r.o.,
Svat. Čecha 786/46
693 01 Hustopeče, CZ

Tel./fax: +420 519 411 872
e-mail: info@ntek.cz
www.ntek.cz

Certifikát č. 06.176.812
ISO 15001:2009

