

# ONE SHOT



Velmi efektivní a rychle působící čistič vstřikovacích zařízení a karburátorů, který v sobě kombinuje velmi vysoký tlak spreje, výbornou čisticí schopnost a rychlé odpaření.

Název	Zkratka	Balení	Obj. číslo
One Shot	SOS	12 x 500 ml sprej	83915

## VLASTNOSTI

- Bodový rozstřík spreje s rychlým působením.
- Rychle schne.
- Nepoškozuje katalyzátory ani kyslíková čidla.
- Čistí vstřikovací elementy benzínových motorů.
- Čistí klapky karburátorů, spojovací části, závitý termostatu, písty sytičů, automatické škrtící cívky.

## Výhody:

- Rozpouští pryskyřice a tuky.
- Nezaněchává olejový film.
- Ochlazuje cívky automatických sytičů.
- Neobsahuje amoniak.
- Lze použít na čištění EGR ventilů (ventily pro recirkulaci výfukových plynů zpět do sacího potrubí).

## POUŽITÍ

Původně se prodával jako karburátorový čistič, ale s rozvojem vstřikovacího čerpadla na vozidlech vznikl nový.

One Shot byl založen jako nový a snad i nejlepší čistič vedení vstřikovacích motorových systémů na trhu.

One Shot je velmi efektivní čistič, který je mimořádně vhodný k odstranění usazenin na škrtící klapce, PCB ventilů a jiných vstřikovacích komponentů.

Produkt může být bezpečně aplikován přímo na plochy, zatímco motor běží, tedy všechny kontaminující látky odtékají přes systém odsávání.

One Shot je určen speciálně pro starší vozidla a zároveň je One Shot číslo 1 při čištění karburátorů.

### UPOZORNĚNÍ:

Vyvarujte se zasažení očí.  
Neaplikujte na nechráněné lakované plochy.

## Vstřikovací systémy:

1. Před použitím produkt protřepat!
2. Očistěte škrtící segment pomocí One Shot, a to i při otevřených polohách.
3. Nechte běžet motor, dokud se nezahřeje, odpojte přívod vzduchu a dle potřeby uzavřete vstřikovací systém tak jak bude třeba kvůli elektronickým blokadám a aplikujte One Shot do sacího potrubí – klapky - po dobu 5 – 10 sekund při vysokých otáčkách. V případě potřeby postup opakujte.
4. Opět připojte přívod vzduchu.

## Karburátory:

1. Před použitím produkt protřepat!
2. Zahřejte motor, odstraňte vzduchový filtr a sprej aplikujte do ústí karburátoru s uvolněnou škrtící klapkou.
3. Zastavte a odpojte přívod paliva a osušte plovákovou komoru.
4. Produktem One Shot zaplňte plovákovou komoru a nechte působit po dobu 5 -10 minut.
5. Nastartujte motor a nechte běžet při různých otáčkách, tak se systém čistí, znovu plňte plovákovou komoru produktem One Shot po dobu 1 minuty, pak nechte běžet dokud není prázdná.
6. Znovu napojte palivové potrubí a aplikujte na všechny další spojovací články a regulační ventil na karburátoru.

# ONE SHOT

**TECHNICKÉ PARAMETRY**

<b>Číslo výrobku:</b>	83915
<b>Název:</b>	One Shot
<b>Životnost:</b>	30 měsíců
<b>Rizikové info:</b>	extrémně hořlavý, dráždivý
<b>Balení:</b>	500ml – sprej
<b>MSDS:</b>	ano
<b>Hustota při 20°C:</b>	0,766 g/cm <sup>3</sup>
<b>Vůně:</b>	charakteristická
<b>Rozpusťnost ve vodě:</b>	vůbec nemísitelná nebo jen málo mísitelná
<b>VOC:</b>	766 g/l
<b>Nebezpečná složka:</b>	toluen

**ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE**

R 12 Extrémně hořlavý.  
R 36/38 Dráždí oči a kůži.  
R 48/20 Zdraví škodlivý : nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním.  
R 63 Možné nebezpečí poškození plodu v těle matky.  
R 67 Vdechování par může způsobit ospalost a závratě.

S 23 Nevdechovat aerosol  
S 25 Zamezte styku s očima.

S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.  
S 46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.  
S 51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách.



GHSO 2

GHSO 7

GHSO 8

hořlavé látky dráždivé látky látky nebezpečné pro životní prostředí

**UPOZORNĚNÍ:** Nádobka je pod tlakem: nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50 °C.

Ani vyprázdněnou nádobku neprorážejte a nevhazujte do ohně.

Nestříkejte do otevřeného ohně nebo na žhavé předměty.

Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření. Uchovávejte mimo dosah dětí.

**První pomoc:**

**Obecná upozornění:** Příznaky otravy se mohou projevit až po mnoha hodinách, proto je nutný lékařský dohled 48 hodin po nehodě.

**Při nadýchání:** Přívod čerstvého vzduchu, kyslíkový přístroj, teplo. Při déle trvajících potížích konzultovat lékaře. Při bezvědomí uložit a přepravit ve stabilní poloze na boku.

**Při styku s kůží:** Ihned omýt vodou a mýdlem a dobře opláchnout.

**Při zasažení očí:** Otevřené oči vyplachovat po více minut pod tekoucí vodou. Při přetrvávajících potížích se poradit s lékařem.

**Při požití:** Nepřivodit zvracení, ihned povolat lékařskou pomoc.

**Prohlášení:**

Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.