

PATCH 'N' BOND UNIVERSAL

KENT 

Ručně mísitelný epoxidový tmel, který umožňuje rychlou a trvalou opravu mnoha materiálů

Název	Zkratka	Balení	Obj. číslo
Patch,n'Bond Universal	PNBU	117g - tuba	86561

VLASTNOSTI

- ✓ Připraveno k míchání - není třeba měřicí nebo míchací náradí.
- ✓ Snadné použití- pouze uříznete potřebné množství a smíchejte.
- ✓ Rychlé vytvrzení - funkční pevnost dosažená za 1 hodinu.
- ✓ Všestranný - vhodný pro použití v interiéru nebo exteriéru.
- ✓ Vysoká chemická odolnost vůči většině průmyslových kapalin.

POUŽITÍ

Patch 'n' Bond Universal je dvousložkový epoxidový tmel, který lze použít na keramiku, sklo, beton, kovy a dřevo. Lze použít k trvalým opravám škrábanců a řezů.

Patch 'n' Bond Universal je nezbytnou součástí pracovních pomůcek a náradí, protože je ideální pro nouzové opravy - přestavby, reformování chybějících částí nebo těsnění, netěsnosti a vyplnění trhlin.

INSTRUKCE

1. Před použitím zdrsňte a vyčistěte opravovanou oblast.
2. Uřízněte nebo ulomte požadované množství.
3. Hnětením prsty promíchejte do jednotné barvy. Pokud jde o míchání ztěžka, zahřejte na (nebo těsně nad) pokojovou teplotu.
4. Během 2 minut aplikujte na opravovaný povrch. Natlačte do všech prasklin nebo děr a přebývající materiál odstraňte pokud možno nástrojem namočeným v čisté vodě.

**NTEK**[®]

PATCH N BOND UNIVERSAL

KENT

TECHNICKÉ PARAMETRY

Číslo výrobku:	86561
Název:	Patch n bond universal
Životnost:	24 měsíců od data výroby
Balení:	117 g
Bezpečnostní list:	ano
Báze lepidla	epoxid
Specifická hmotnost:	1,9g / cm ³
VOC:	0 g/l
Aplikační teplota:	+10°C až + 25 °C
Pevnost ve smyku:	6,2 N /mm ² na ocel
Pevnost v tlaku:	55 N/ mm ²
Úplné vytvrzení:	24 hodin
Počáteční vytvrzení:	max 1 hod.
Výplň mezer:	až do 4,5 mm
Tvrdość Shore D:	75
Teplotní odolnost:	-40°C až +120°C (přerušovaný +150°C)
Chem. Odolnost:	uhlovodíky, ketony, alkohol, estery, halogen.uhlovodíky, solné roztoky,slabé kyseliny a zásady
Elektrická odolnost:	30 000 Mega Ohm
Dielektrická odolnost:	Dielektrická odlnost: 300 V/mm

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Bezpečnostní informace o produktu včetně pokynů pro nakládání s jeho obalem jsou uvedeny v bezpečnostním listě výrobce, který je k dispozici na vyžádání nebo na adrese www.ntek.cz.

Prohlášení: Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

N-tek, s.r.o.,
Svat. Čecha 786/46
693 01 Hustopeče, CZ

Tel: +420 519 411 872
e-mail: info@ntek.cz
www.ntek.cz

Certifikát č. 06.176.812
ISO 15001:2009

