

Performance Abrasive 2




Performance Abrasive 2 je pasta, určená k rychlému a snadnému broušení a leštění s prodlouženou dobou působení. Umožňuje dosáhnout lepšího brusu bez jejího vysychání a tím zajistí konečný vysoký lesk.

Název	Zkratka	Balení	Obj. číslo
Performance Abrasive 2	PA2	1 kg - lahev	86605

VLASTNOSTI

- ✓ Žádná voda není zapotřebí / bez postřiku - žádné znečištění: snadná aplikace
- ✓ Neobsahuje žádné silikony nebo amoniak - autoservis / lakovna
- ✓ Odstraňuje škrábance, které se nedají retušovat - lepší povrch a lesk
- ✓ Brusivo obsahuje mazadla - snadnější chod po ploše; nezanechává mastný film a prodlužuje životnost pěnové podložky
- ✓ Může být použit na vše - jeden výrobek pro všechny technologie automobilových laků
- ✓ Speciálně určený pro profesionální odběratele - produkty šetří čas
- ✓ Vytváří extra hluboký lesk - vynikající povrchová úprava

POUŽITÍ

Vynikající výsledek: Speciálně vyvinutá pasta s prodlouženým účinkem, která umožňuje dosáhnout vylepšeného brusného efektu bez „suchého“ tření a dodá jedinečnou konečnou hloubku lesklému povrchu.

Optimální odstraňování škrábanců: Prodloužený účinek činí z Performance Abrasive 2 univerzální směs pro použití s bílými pěnovými nebo lamelovými podložkami [kde je zvláště vyžadováno odstranění poškrábání].

Nový systém maziv: Lepší výsledek díky prodloužené době chodu vložky: buď pěnová nebo „ovčí vlna“.

Non-Cosmetic: Odstraňuje škrábance - neskrývá pouze nedokonalosti, jako např. u kosmetického oleje.

Pro použití na: Všechny technologie automobilových laků, včetně vodou ředitelných laků HS, MS, infračervených a urychlovačů, jednosložkových a dvoubarevných, akrylových, celulózových, syntetických a OEM, včetně Nano Ceramic Clear Coats.

INSTRUKCE

1. Aplikujte Performance Abrasive 2 v malém množství na povrch (používejte minimální požadovanou plochu pro práci).
2. Pracujte se středním tlakem na povrch, dokud nejsou odstraněny škrábance a nedokonalosti.
3. Zmenšete tlak, aby se podložka začala volněji pohybovat, aby se umožnilo leštění.
4. Po ukončení odstraňte veškeré zbytky a hladký povrch vytřete čistým měkkým hadříkem.

Poznámka: Používejte přiměřené množství přípravku – méně je více.

Na měkkých nebo citlivých nátěrech nebo v případech, kdy může být nárůst tepla třením problém, můžete při leštění požit vodní mlhu, aby nedocházelo k nadměrnému tření. Vyhněte se však zbytečně velkému množství vody. Jakmile je nová podložka aktivována vodou, není potřeba použít dodatečnou vodu, jakmile je podložka impregnována výrobkem.

Performance Abrasive 2

KENT 

TECHNICKÉ PARAMETRY

Číslo výrobku:	86605
Název:	Performance Abrasive 2
Životnost:	24 měsíců
Rizikové info:	není rizikový
Balení:	1 l – láhev
pH:	9,0-9,5
Vůně:	kokosová
Konzistence / barva:	bílá pasta
Rozpuštnost ve vodě:	smíchatelná s vodou
VOC:	178,6 mg/kg
Kód celního sazebníku:	3405 3000



ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Bezpečnostní informace o produktu včetně pokynů pro nakládání s jeho obalem jsou uvedeny v bezpečnostním listě výrobce, který je k dispozici na vyžádání nebo na adrese www.ntek.cz.

Prohlášení: Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

N-tek, s.r.o.,
Svat. Čecha 786/46
693 01 Hustopeče, CZ

Tel./fax: +420 519 411 872
e-mail: info@ntek.cz
www.ntek.cz

Certifikát č. 06.176.812
ISO 15001:2009

