

PETROL ONE SHOT 2

KENT 

Specifický, efektivní a okamžitě účinný čistič paliva a spalovacích systémů, který je vhodný pro použití do všech benzinových motorů. Také ideální doplněk produktu Fuel Guard 2 pro dlouhodobou údržbu.

Nová vylepšená formule bez toluenu – vyhovující Euro 5.

Název	Zkratka	Balení	Obj. číslo
Petrol One Shot 2	POS2	250 ml – lahvička	84594

VLASTNOSTI

- ✓ Redukuje všechny nebezpečné jemné, pevné i kapalně částice
- ✓ Čistí a maže palivové čerpadlo a vstříkovač – redukuje produkci spalin a škodlivých částic
- ✓ Rozpouští a odstraňuje škodlivé látky např. dehet, laky, lepidla aj. usazeniny z komponentů palivového systému
- ✓ Vylepšená schopnost absorpce vody
- ✓ Ultra nízký obsah aromatických uhlovodíků – redukovány emise NOx
- ✓ Vysoký bod vzplanutí – není klasifikován jako hořlavina

POUŽITÍ

Nová směrnice EU 2007/715/ES vedla ke zřízení emisní normy Euro 5 platné od září 2009. Byl přeformulován pomocí aditiva, které je kompatibilní s Wasserboxer Intake Valve Stick Test Constraints. (CEC F-16-T-96). Lze jej také použít s bioetanolovými palivovými systémy podle směrnice EU 2001/77/ES.

POS II má vylepšenou schopnost absorpce vody aby ji rychle rozptýlil a vyvedl ze spalovacího systému. Je to rychlý a účinný čistič pro všechny díly palivového a spalovacího systému , pro obnovení ztraceného tlaku a výkonu motoru.

Odstraňuje škodlivé zbytky gumy, dehtu, koroze, vlhkosti a jiných zbytků ze zařízení palivového systému (benzínová nádrž, přívodní vedení paliva, benzínové čerpadlo, vstříkovací zařízení a trysky a spalovací komora). Bezpopelnatý dispergant a detergent rychle snižuje škodlivé emise a obnovuje ztracené palivo.

Vhodný i pro ostatní obory (např. lodní průmysl, zemědělská technika, atd.).

Byl nezávisle testován k ujištění, že je kompatibilní a nepoškozuje těsnění, elastomery, plasty a jiné materiály používané při výrobě pohonných hmot motorových vozidel a spalovacích systémů.

INSTRUKCE

Pro nejlepší výsledek a rychlé čištění vstříků a ventilů aplikujte celou láhev do palivové nádrže, ne s větším obsahem než 15 litrů zbytku paliva. Motor nechejte běžet tak dlouho na volnoběh, dokud produkt není normálně nasáván spolu s palivem. Pro preventivní údržbu přidejte celou láhev do nádrže. Udržujte 100% výkon palivového systému a motoru jejich dlouhodobým ošetřováním produktem Fuel Guard 2.

PETROL ONE SHOT 2

KENT 

TECHNICKÉ PARAMETRY

Číslo výrobku:	84594
Název:	Petrol One Shot 2
Životnost:	18 měsíců
Balení:	láhev s uzávěrem s dětskou pojistkou
Konzistence:	hnědá kapalina
Materiál lahve:	umělá hmota
Velikost balení:	250 ml
Bezpečnostní list:	ano
Hustota při 20°C:	0,83 g/ml
Vůně:	aromatická
Aplikace:	nalít do palivové nádrže
Rozpustnost ve vodě:	nerozpustný
Bod vznícení:	65°C
VOC:	730 g/l
Kód celního sazebníku:	3811 9000 90

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Bezpečnostní informace o produktu včetně pokynů pro nakládání s jeho obalem jsou uvedeny v bezpečnostním listě výrobce, který je k dispozici na vyžádání nebo na adrese www.ntek.cz.

Prohlášení: Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

N-tek, s.r.o.,
Svat. Čecha 786/46
693 01 Hustopeče, CZ

Tel./fax: +420 519 411 872
e-mail: info@ntek.cz
www.ntek.cz

Certifikát č. 06.176.812
ISO 15001:2009

