

Performance Compound 2




Performance Compound 2 je velmi jemná leštící emulze pro všechny systémy lakovaných ploch. Ideální pro leštění, přizpůsobení se úrovni lesku a celkovou obnovu laku. Vylepšuje nedokonalosti laku, jejich barevné tónování bez optických struktur (křivky a hologramy).

Název	Zkratka	Balení	Obj. číslo
Performance Compoud 2	RC2	1 kg - lahev	86606

VLASTNOSTI

- ✓ Žádná voda není nutná - žádný nepořádek, snadná aplikace
- ✓ Žádný obsah silikonových složek - autoservis / bezpečné pro lakování
- ✓ Odstraní poškrábání, žádné maskování nedokonalostí - lepší povrch a lesk
- ✓ Obsahuje mazadla - snadnější chod pěnové podložky; nezanechává mastný film a prodlužuje její životnost
- ✓ Může být použit na všechny technologie lakování pro automobilový průmysl - jeden produkt pro všechny druhy laků
- ✓ Speciálně určen pro profesionální účely - časově úsporné produkty
- ✓ Vytváří extra hluboký lesk - vynikající povrchová úprava

POUŽITÍ

KENT Performance Compound 2 může být použit na všech typech laků pro automobilový průmysl, včetně celulózových, jednosložkových a dvoubarevných akrylových čirých laků, systémů laků MS / HS, keramických čirých laků, UV čirých laků a čirých vodou ředitelných laků. Speciálně vyvinutá velmi jemná směs určená k odstranění nedokonalostí na všech typech laků. Nezakrývá – nemaskuje nedokonalosti kosmetickým olejem, ale zcela odstraňuje škrábance. Jeho složení bez rozprašování je speciálně vyvinuto pro použití bez nutnosti čištění vodou – úspora času.

Řada přípravků Performance zajistí vynikající povrch v showroomech:

Umělé světlo v showroomech bude vždy odhalovat škrábance pod leštěným povrchem.

Škrábance pod leštěným povrchem způsobují rozptyl světla; což znamená méně lesklý povrch.

Povrchy připravené s produkty Performance nebudou vykazovat žádné škrábance, protože jsou jimi skutečně odstraněny.

INSTRUKCE

1. Pro dosažení nejlepších výsledků použijte leštící vložku KENT Compounding. Rychlost stroje: 1000 - 2000 ot / min (bez zátěže). Možné varianty jsou výplň P3000 (P / N 85920) pro extra odstřík (P1500-P2000), oranžová pěnová podložka (P / N 85924) pro odstranění víření P3000, černou pěnovou podložkou (P / N 85925).
2. Nikdy nepoužívejte nadměrné množství emulze. Úplně odstraňuje vrypy a jemné škrábance, pokud se používají s vložkou z jehněčí vlny.
3. Na měkkém nebo citlivém nátěru nebo v případě, kdy může být problém s tvorbou tepla (tření), můžete při leštění si pomáhat přidáním vodní mlhy, aby nedocházelo ke spalování třením, zvláště u nových vložek. Nepoužívejte však příliš mnoho vody.
4. Jakmile je polštářová vložka aktivována vodou, není potřeba použít dodatečnou vodu, jakmile je vložka impregnována výrobkem.
5. Vhodné pro ruční nebo strojní použití

Performance Compound 2

KENT 

TECHNICKÉ PARAMETRY

Číslo výrobku:	86606
Název:	Performance Compound 2
Životnost:	24 měsíců
Složení :	emulze s inertními anorganickými mikroabrazivy, rozpouštědly a povrchově aktivními látkami
Rozpustnost ve vodě:	ředitelná
Specifická hmotnost:	1,104 g/ml
Balení:	1 kg – láhev
pH:	9,5 +/- 0,5
Vůně:	vanilka
Konzistence / barva :	bílý viskózní krém
Teplota vhodná pro použití :	okolní
VOC:	185 g/l
Kód celního sazebníku:	3405 3000

Doplňková informace :

Pro odstranění „víření a hologramu“ je nezbytné, aby leštičky byly čisté a oddělily se od složených vložek.

Jakýkoli prach nebo zbytky nečistot musí být před leštěním opláchnuty.



ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Bezpečnostní informace o produktu včetně pokynů pro nakládání s jeho obalem jsou uvedeny v bezpečnostním listě výrobce, který je k dispozici na vyžádání nebo na adrese www.ntek.cz.

Prohlášení: Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

N-tek, s.r.o.,
Svat. Čecha 786/46
693 01 Hustopeče, CZ

Tel./fax: +420 519 411 872
e-mail: info@ntek.cz
www.ntek.cz

Certifikát č. 06.176.812
ISO 15001:2009

