RADIATOR OIL EMULSIFIER

Speciální čistící přípravek umožňujících navázání a následné vyvedení emulgovaného oleje (způsobeného selháním těsnění hlavy) ze všech typů chladicích systémů.

Název	Zkratka	Balení	Obj. číslo
Radiator Oil Emulsifier	**ROE**	**250 ml – lahvička**	**84666**

VLASTNOSTI

- ✓ Vhodný pro použití ve všech standardních chladících systémech včetně automobilových
- ✓ Zlepšuje výkonnost chladicího zařízení
- ✓ Rychle působí – šetří čas
- ✓ Obsahuje silná aditiva – naváže na sebe veškerý emulgovaný olej
- ✓ Kompletně vyčistí chladící zařízení
- ✓ Redukuje riziko přehřívání

INSTRUKCE

1. Vypustit kontaminované chladící médium
2. Napustit chladič vodou, tak aby bylo později možno přidal 250ml produktu.
3. Nastavit ovládání topení na „Horký“.
4. Nastartovat motor a nechat ohřát chladící systém na provozní teplotu, potom motor vypnout.
5. Přidat do chladící nádobky obsah láhve 250ml produktu.
6. Znovu nastartovat motor a nechat běžet 10-30 minut, podle potřeby.
7. Vypnout motor, sejmout hadici odtoku nebo spodní hadici, URYCHLENĚ vypustit obsah chladícího systému do vhodné nádoby a následně ekologicky zlikvidovat.
8. Znovu naplnit chladící systém originálním médiem.

Pro větší chladící systémy:

250 ml láhev přípravku odstraní 250 ml oleje ve vodě. Počet použitých lahví záleží na kapacitě chladící soustavy a množství oleje v systému. Použijte 1 láhev produktu na 10L chladiva.

1. Vypustit chladící médium
2. Napustit chladič vodou, tak aby bylo později možno přidat potřebný objem produktu
3. Nastavit ovládání topení na „Horký“, nastartovat a přivést motor na provozní teplotu, po té motor vypnout
4. Nalít do chladiče 1 láhev produktu na 10L chladiva, znovu nastartovat motor a nechat běžet 10-30 minut, podle potřeby
5. Pečlivě zkontrolujte, zda je obsah chladiče matný/mléčný, pokud se během 10 vteřin objeví na hladině olej, pak je nutné opakovat ošetření (buď znovu opakovat celý proces, nebo odpustit médium a přidat další lahve produktu)
6. Vypnout motor, sejmout hadici odtoku nebo spodní hadici, URYCHLENĚ vypustit obsah chladícího systému do vhodné nádoby a následně ekologicky zlikvidovat.
7. Znovu naplnit chladící systém originálním médiem.

Poznámka:

Pro nejlepší výsledek doporučujeme ošetřit systém potřebným počtem lahví a poté proces zopakovat.
Kdykoli nahrazujete těsnění, je dobré vyčistit chladící a mazací systémy. Engine Flush pro mazací soustavu a Oil Emulsifier a Radiator Flush pro chladící soustavu.

RADIATOR OIL EMULSIFIER

KENT

TECHNICKÉ PARAMETRY

Číslo výrobku:	84666
Název:	Radiator Oil Emulsifier
Životnost:	18 měsíců
Balení:	250 ml – láhev
Bezpečnostní list:	ano
Konzistence:	nízkoviskózní kapalina
Barva:	slámově žlutá
Hustota při 20°C:	0,82 g/cm^3
Vůně:	jemná
Rozpustnost ve vodě:	rozpustná
Kód celního sazebníku:	2710 11 21

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Bezpečnostní informace o produktu včetně pokynů pro nakládání s jeho obalem jsou uvedeny v bezpečnostním listě výrobce, který je k dispozici na vyžádání nebo na adrese www.ntek.cz.

Prohlášení: Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

N-tek, s.r.o.,
Svat. Čecha 786/46
693 01 Hustopeče, CZ

Tel./fax: +420 519 411 872
e-mail: info@ntek.cz
www.ntek.cz

Certifikát č. 06.176.812
ISO 15001:2009