RID RUST

Jedinečné víceúčelové mazadlo a uvolňovač s výbornými penetračními vlastnostmi. Obsahuje PTFE a mazací oleje, redukuje tření a chrání před korozí.

Název	Zkratka	Velikost	Balení	Obj. číslo
Rid Rust	KRR	500 ml	sprej	34410
Rid Rust	RR5L	5 l	kanystr	34411

VLASTNOSTI

- ✓ Obsahuje PTFE a mazací oleje – neobsahuje silikon.
- ✓ Maže a chrání pohyblivé části, světlé kovy před atmosférickou kyselostí a silniční solí.
- ✓ Vytěsňuje vlhkost z kovových povrchů a zanechává ochranný film.
- ✓ Redukuje tření a chrání před korozí.
- ✓ Vytěsňuje vlhkost z elektrických spojů/kontaktů bez vlivu na integritu elektrických obvodů.
- ✓ Uvolňuje zrezivělé nebo zkorodované části - plnohodnotné mazadlo.
- ✓ Čiré složení, nezanechává skvrny – dlouhotrvající účinnost a ochrana.
- ✓ Bezpečné použití na gumu a plasty.

POUŽITÍ

Rid Rust byl navržen pro vytěsňování vlhkosti ve vlhkém prostředí. Obsahuje mazací oleje ke snížení tření a k ochraně proti korozi. Je naprosto čirý takže nezanechává skvrny. Byl také navržen k uvolňování zanešených zkorodovaných částí, mazání a ochraně nářadí, kabelů, elektrických rozvaděčů apod. Neměl by být aplikován pod napětím.

Elektrárny, čističky odpadních vod, papírny, vybavení pro pozemní údržbu, námořnictví, chemické a petrochemické odvětví, rafinérie aj. – zde všude nalezne uplatnění.

INSTRUKCE

1.Odstraňte nadbytek koroze.

2.Aplikujte produkt.

3.Nechte proniknout a demontujte díly.

4.Ve vážnějších případech koroze je nutná druhá aplikace.

RID RUST

KENT

TECHNICKÉ PARAMETRY

Číslo výrobku:	34410, 34411
Složení:	PTFE + alifatické uhlovodíky
Název:	Rid Rust
Balení:	sprej, kanystr
Skladovatelnost:	60 měsíců
Bod varu:	175°C
Teplotní odolnost:	500°C
Kód celního sazebníku:	3403 99 10
VOC:	598 g/l
Specifická hmotnost:	0,810 g/ml při 20°C
Rozpustnost:	nerozpustná

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Bezpečnostní informace o produktu včetně pokynů pro nakládání s jeho obalem jsou uvedeny v bezpečnostním listě výrobce, který je k dispozici na vyžádání nebo na adrese www.ntek.cz.

Prohlášení: Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

N-tek, s.r.o.,
Svat. Čecha 786/46
693 01 Hustopeče, CZ

Tel./fax: +420 519 411 872
e-mail: info@ntek.cz
www.ntek.cz

Certifikát č. 06.176.812
ISO 9001:2009