

RUSTY PENETRANT




Rychlý víceúčelový sprej určený k povolení zarezlých spojů s obsahem disulfidu molybdenu. Neobsahuje kyseliny.

Název	Zkratka	Velikost	Balení	Obj. číslo
Rusty Penetrant	SRP	400 ml	sprej	83726

VLASTNOSTI

- ✓ Neobsahuje silikon – bezpečný v lakovnách a karosárnách
- ✓ Rychle uvolní zarezlé a přídřené spoje – šetří čas, žádný nepořádek ani odpad
- ✓ Obsahuje mikročástice disulfidu molybdenu – zanechává povlak maziva
- ✓ Snadno ovladatelný aplikační sprej
- ✓ Demontované spoje mohou být znovu použity

POUŽITÍ

Rusty Penetrant byl vyvinut jako speciální rychle působící penetrant, který velmi rychle proniká rzi, a zanechává za sebou film maziva. Je bezpečný pro použití v karosárnách a lakovnách, neobsahuje silikon a je zvláště dobrý k uvolnění zarezlých dílů, výfukových matic, závěsných komponent a dalších komponent, kde je šroub nebo matice zadřený v důsledku vlhkosti a/nebo tepla. Rusty Penetrant je také zvláště vhodný při použití s Anti Seize Grease (SAG) pro velmi obtížné plochy (např. šrouby na výfuku). Rusty Penetrant použijte pro uvolnění matice, pak aplikujte Anti Seize Grease na nekrytou část zrezivělého závitu a díky tomu není třeba použití brusky nebo autogenu. Představuje také ideální řešení např. v zemědělském sektoru, kde stroje mohou zůstat bez provozu delší dobu v extrémních podmínkách.

INSTRUKCE

1. Před použitím sprej důkladně protřepejte.
2. Odstraňte nadbytek koroze z částí. Dle potřeby aplikujte Rusty Penetrant.
3. Nechejte proniknout, a pak části demontujte.

RUSTY PENETRANT

KENT 

TECHNICKÉ PARAMETRY

Číslo výrobku:	83726
Název:	Rusty Penetrant
Životnost:	30 měsíců
Barva produktu:	černá
Konzistence:	nízkoviskózní kapalina
Hustota při 20°C:	0,73 g/ml
Odér:	charakteristický
Teplotní odolnost:	max. 500 °C
VOC:	643 g/l

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Bezpečnostní informace o produktu včetně pokynů pro nakládání s jeho obalem jsou uvedeny v bezpečnostním listě výrobce, který je k dispozici na vyžádání nebo na adrese www.ntek.cz.

Prohlášení: Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

N-tek, s.r.o.,
Svat. Čecha 786/46
693 01 Hustopeče, CZ

Tel./fax: +420 519 411 872
e-mail: info@ntek.cz
www.ntek.cz

Certifikát č. 06.176.812
ISO 9001:2009

