

RUSTY SHOCK SPRAY




Velmi rychlý a účinný víceúčelový uvolňovač s obsahem grafitu a tepelným šokem.

Název	Zkratka	Velikost	Balení	Obj. číslo
Rusty Shock Spray	RSS	400 ml	sprej	84599

VLASTNOSTI

- ✓ Během okamžiku účinně uvolňuje zrezivělé nebo váznoucí matice, šrouby, čepy atd.
- ✓ Zmrazuje až do -40°C , čímž odskočí zatuhlé spoje a lze je povolit
- ✓ Vynikající penetrační vlastnosti
- ✓ Na bázi grafitu – zajišťuje promazání povolovaného spoje a následnou ochranu
- ✓ Neobsahuje silikony – bezpečný pro použití v lakovnách
- ✓ Funguje na zkorodovaných a oxidovaných místech

POUŽITÍ

Rusty Shock Spray může být použit pro všechny zrezivělé nebo zadřené matice, šrouby, čepy atd. Je zvláště efektivní na výfukových spojích, závěsných spojích, svislých armaturách nebo na spojích, kde je vliv počasí nebo vody způsobuje korozi. Rusty Shock Spray funguje na principu tepelného šoku, který způsobuje stažení, což pak zlomí fixaci spoje, který bránil rozebrání součástky.

INSTRUKCE

1. Použijte Rusty Shock Spray přímo na místo, které potřebujete rozebrat aplikací z cca 3 - 5 cm.
2. Nechte penetrovat a počkejte až začne působit tepelný šok, než začnete s demontáží.
3. Při aplikaci na tzv. elektrolytickou korozi způsobenou mezi dvěma nesořodnými materiály například ocel, litina, hliník, plast apod. je třeba povolit spoj ihned po aplikaci produktu.
4. V případě potřeby aplikujte produkt i vícekrát.

RUSTY SHOCK SPRAY

KENT 

TECHNICKÉ PARAMETRY

Číslo výrobku:	84599
Název:	Rusty Shock Spray
Životnost:	12 měsíců
Barva produktu:	černá/tmavě šedá
Konzistence:	kapalina
VOC:	566 g/l
Hmotnost:	335 g
Kód celního sazebníku:	3403 99 10

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Bezpečnostní informace o produktu včetně pokynů pro nakládání s jeho obalem jsou uvedeny v bezpečnostním listě výrobce, který je k dispozici na vyžádání nebo na adrese www.ntek.cz.

Prohlášení: Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

N-tek, s.r.o.,
Svat. Čecha 786/46
693 01 Hustopeče, CZ

Tel./fax: +420 519 411 872
e-mail: info@ntek.cz
www.ntek.cz

Certifikát č. 06.176.812
ISO 9001:2009

