

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Datum tisku: 15.10.2022

Číslo verze 21 (nahrazuje verzi 20)

Revize: 14.10.2022

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

- **1.1 Identifikátor výrobku**
- **Obchodní označení: Ultrafill 3 Black**
- **Číslo artiklu:** 86801
- **1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití**
POUZE PRO profesionální a průmyslové použití
- **Použití látky / přípravku** Základní nátěrová barva
- **1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu**
- **Identifikace výrobce/dovozce:**
N-tek, s.r.o.
Svat. Čecha 786/46
693 01 Hustopeče
Czech Republic
tel.: +420 519 411 872, +420 515 915 285
fax: +420 515 915 284
e-mail: info@ntek.cz
- **1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace:**
Toxikologické informační středisko v Praze
Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2
Tel. +420 224 919 293

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

- **2.1 Klasifikace látky nebo směsi**
- **Klasifikace v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008**
Látka/směs je dle Nařízení (ES) č. 1272/2008 klasifikována jako nebezpečná takto:



GHS02 plamen

Aerosol 1 H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.



GHS07

Eye Irrit. 2 H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

- **2.2 Prvky označení**
- **Označování v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008** Produkt je klasifikován a označen podle nařízení CLP.
- **Výstražné symboly nebezpečnosti**



GHS02



GHS07

- **Signální slovo** Nebezpečí
- **Standardní věty o nebezpečnosti**
H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
- **Pokyny pro bezpečné zacházení**
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P261 Zamezte vdechování mlhy/par/aerosolů.
P280 Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle.

(pokračování na straně 2)

Bezpečnostní list

podle 1907/2006/ES, Článek 31

Datum tisku: 15.10.2022

Číslo verze 21 (nahrazuje verzi 20)

Revize: 14.10.2022

Obchodní označení: Ultrafill 3 Black

(pokračování od strany 1)

- P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
 P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
 P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
 P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

· Další údaje:

EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

· 2.3 Další nebezpečnost

· Výsledky posouzení PBT a vPvB

· **PBT:** Nedá se použít.· **vPvB:** Nedá se použít.

· Určení vlastností vyvolávajících narušení činnosti endokrinního systému

78-93-3 butanon

Seznam II

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

· 3.2 Směsi

· **Popis:** Směs obsahuje následné látky bez nebezpečných příměsí.

· Obsažené nebezpečné látky:

| | | |
|---|--|--------|
| CAS: 115-10-6 EINECS: 204-065-8 Reg.nr.: 01-2119472128-37 | dimethylether ⚠ Flam. Gas 1A, H220; Press. Gas (Comp.), H280 | 25-50% |
| CAS: 67-64-1 EINECS: 200-662-2 Reg.nr.: 01-2119471330-49 | aceton ⚠ Flam. Liq. 2, H225; ⚠ Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336, EUH066 | 10-25% |
| CAS: 108-10-1 EINECS: 203-550-1 Reg.nr.: 01-2119473980-30 | methylisobutylketon ⚠ Flam. Liq. 2, H225; ⚠ Acute Tox. 4, H332; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335, EUH066 | 10-25% |
| CAS: 78-93-3 EINECS: 201-159-0 Reg.nr.: 01-2119457290-43 | butanon ⚠ Flam. Liq. 2, H225; ⚠ Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336, EUH066 | <5% |
| CAS: 108-65-6 EINECS: 203-603-9 Reg.nr.: 01-2119475791-29 | 2-Methoxy-1-methylethyl-acetát ⚠ Flam. Liq. 3, H226 | <5% |
| CAS: 123-86-4 EINECS: 204-658-1 Reg.nr.: 01-2119485493-29 | butyl-acetát ⚠ Flam. Liq. 3, H226; ⚠ STOT SE 3, H336, EUH066 | <5% |

· **Dodatečná upozornění:** Znění uvedených údajů o nebezpečnosti látky je uvedeno v kapitole 16.

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

· 4.1 Popis první pomoci

· **Při nadýchání:** Přívod čerstvého vzduchu, při obtížích vyhledat lékaře.· **Při styku s kůží:** Ihned omýt vodou.· **Při zasažení očí:** Otevřené oči vyplachovat po více minut pod tekoucí vodou. Při přetrvávajících potížích se poradit s lékařem.· **Při požití:** Vypláchněte ústa· **4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky** Další relevantní informace nejsou k dispozici.· **4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření** Další relevantní informace nejsou k dispozici.

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

· 5.1 Hasiva

· **Doporučené hasicí prostředky:** Způsob hašení přizpůsobit podmínkám v okolí.

· 5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Při zahřátí nebo v případě požáru se mohou vytvářet jedovaté plyny.

Oxid uhelnatý a oxid uhličitý

· 5.3 Pokyny pro hasiče

· Zvláštní ochranná výstroj:

Nosit dýchací přístroj nezávislý na okolním vzduchu.

(pokračování na straně 3)

Bezpečnostní list

podle 1907/2006/ES, Článek 31

Datum tisku: 15.10.2022

Číslo verze 21 (nahrazuje verzi 20)

Revize: 14.10.2022

Obchodní označení: Ultrafill 3 Black

(pokračování od strany 2)

Nevdechovat plyny z exploze a ohně.

· **Další údaje:** Ohrožené nádrže ochladit vodní sprchou.**ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku**· **6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy**

Nepřibližovat se s ohněm.

Starat se o dostatečné větrání.

Nosit ochrannou výstroj. Nechráněné osoby se nesmí přibližovat.

· **6.2 Opatření na ochranu životního prostředí:** Nesmí proniknout do kanalizace, vrchních vod, spodních vod.· **6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění:**

Kontaminovaný materiál odstranit jako odpad podle bodu 13.

Zajistit dostatečné větrání.

· **6.4 Odkaz na jiné oddíly**

Informace o bezpečnému zacházení viz kapitola 7.

Informace o osobní ochranné výstroji viz kapitola 8.

Informace k odstranění viz kapitola 13.

ODDÍL 7: Zacházení a skladování· **7.1 Opatření pro bezpečné zacházení** Zabezpečit dobré větrání a odsávání na pracovišti.· **Upozornění k ochraně před ohněm a explozí:**

Nepřibližovat se s ohněm-nekouřit.

Zajistit proti elektrostatickému náboji.

Pozor: nádoby jsou pod tlakem. Chránit před slunečním zářením a teplotami přes 50 C. I po spotřebování nespalovat a násilně neotevírat.

Nestříkejte do ohně nebo na žhavé předměty

· **7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí**· **Skladování:**· **Požadavky na skladovací prostory a nádoby:**

Skladovat na chladném místě.

Je třeba dodržet obecné předpisy o skladování tlakových obalů.

· **Upozornění k hromadnému skladování:** Není nutné.· **Další údaje k podmínkám skladování:**

Chránit před horkem a přímým slunečním světlem.

Nádoby přechovávat jen na dobře větraném místě.

· **Skladovací třída:** 2 B· **7.3 Specifické konečné/specifická konečná použití** Další relevantní informace nejsou k dispozici.**ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky**· **8.1 Kontrolní parametry**· **Kontrolní parametry:****115-10-6 dimethylether**IOELV (EU) Dlouhodobá hodnota: 1920 mg/m³, 1000 ppm**67-64-1 aceton**IOELV (EU) Dlouhodobá hodnota: 1210 mg/m³, 500 ppmTLV (EU) Dlouhodobá hodnota: 1210 mg/m³, 500 ppm**108-10-1 methylisobutylketon**IOELV (EU) Krátkodobá hodnota: 208 mg/m³, 50 ppmDlouhodobá hodnota: 83 mg/m³, 20 ppm**78-93-3 butanon**IOELV (EU) Krátkodobá hodnota: 900 mg/m³, 300 ppmDlouhodobá hodnota: 600 mg/m³, 200 ppm**108-65-6 2-Methoxy-1-methylethyl-acetát**IOELV (EU) Krátkodobá hodnota: 550 mg/m³, 100 ppmDlouhodobá hodnota: 275 mg/m³, 50 ppm

Skin

123-86-4 butyl-acetátIOELV (EU) Krátkodobá hodnota: 723 mg/m³, 150 ppmDlouhodobá hodnota: 241 mg/m³, 50 ppm

(pokračování na straně 4)

Bezpečnostní list

podle 1907/2006/ES, Článek 31

Datum tisku: 15.10.2022

Číslo verze 21 (nahrazuje verzi 20)

Revize: 14.10.2022

Obchodní označení: Ultrafill 3 Black

(pokračování od strany 3)

Informace o předpisech IOELV (EU): (EU) 2019/1831

DNEL

| 115-10-6 dimethylether | | |
|--|----------------------|-------------------------------------|
| Inhalováním | Dlouhodobě systémově | 1.894 mg/m ³ (Pracovník) |
| 67-64-1 aceton | | |
| Pokožkou | Dlouhodobě systémově | 186 mg/kg bw/day (Pracovník) |
| Inhalováním | Dlouhodobě systémově | 1.210 mg/m ³ (Pracovník) |
| | akutní místní | 2.420 mg/m ³ (Pracovník) |
| 108-10-1 methylišobutylketon | | |
| Pokožkou | Dlouhodobě systémově | 11,8 mg/kg/day (Pracovník) |
| Inhalováním | Dlouhodobě systémově | 83 mg/m ³ (Pracovník) |
| | akutní místní | 208 mg/m ³ (Pracovník) |
| | dlouhodobě místní | 83 mg/m ³ (Pracovník) |
| | akutní systémově | 208 mg/m ³ (Pracovník) |
| 78-93-3 butanon | | |
| Pokožkou | Dlouhodobě systémově | 1.161 mg/kg bw/day (Pracovník) |
| Inhalováním | Dlouhodobě systémově | 600 mg/m ³ (Pracovník) |
| 108-65-6 2-Methoxy-1-methylethyl-acetát | | |
| Pokožkou | Dlouhodobě systémově | 796 mg/kg/day (Pracovník) |
| Inhalováním | Dlouhodobě systémově | 275 mg/m ³ (Pracovník) |
| | dlouhodobě místní | 550 mg/m ³ (Pracovník) |
| 123-86-4 butyl-acetát | | |
| Pokožkou | Akutní systémově | 11 mg/kg bw/day (Pracovník) |
| | Dlouhodobě systémově | 11 mg/kg bw/day (Pracovník) |
| Inhalováním | Dlouhodobě systémově | 300 mg/m ³ (Pracovník) |
| | akutní místní | 600 mg/m ³ (Pracovník) |
| | dlouhodobě místní | 300 mg/m ³ (Pracovník) |
| | akutní systémově | 600 mg/m ³ (Pracovník) |
| 1333-86-4 saze | | |
| Inhalováním | Dlouhodobě systémově | 2 mg/m ³ (Pracovník) |
| | dlouhodobě místní | 2 mg/m ³ (Pracovník) |
| 78-83-1 2-Methylpropan-1-ol | | |
| Inhalováním | dlouhodobě místní | 310 mg/l (Pracovník) |
| 100-41-4 ethylbenzen | | |
| Pokožkou | Dlouhodobě systémově | 180 mg/kg/day (Pracovník) |
| Inhalováním | akutní místní | 293 mg/m ³ (Pracovník) |
| | dlouhodobě místní | 77 mg/m ³ (Pracovník) |
| 1330-20-7 xylen | | |
| Pokožkou | dlouhodobě místní | 3.182 mg/kg/day (Pracovník) |
| Inhalováním | akutní místní | 442 mg/m ³ (Pracovník) |
| | dlouhodobě místní | 221 mg/m ³ (Pracovník) |
| 64742-95-6 solventní nafta (ropná), lehká aromatická | | |
| Pokožkou | Dlouhodobě systémově | 25 mg/kg/day (Pracovník) |
| Inhalováním | Dlouhodobě systémově | 150 mg/m ³ (Pracovník) |

PNEC

| 115-10-6 dimethylether | |
|------------------------|-----------------------------------|
| PNEC | 0,155 mg/l (Voda (sladká)) |
| | 1.549 mg/l (Voda (intermitentní)) |
| | 0,016 mg/l (Voda (mořská)) |
| | 0,681 mg/l (Sladkovodní sediment) |
| | 0,069 mg/l (Sediment slané vody) |
| | 0,045 mg/l (půdy) |
| 67-64-1 aceton | |
| PNEC | 10,6 mg/l (Voda (sladká)) |
| | 21 mg/l (Voda (intermitentní)) |

(pokračování na straně 5)

Bezpečnostní list

podle 1907/2006/ES, Článek 31

Datum tisku: 15.10.2022

Číslo verze 21 (nahrazuje verzi 20)

Revize: 14.10.2022

Obchodní označení: Ultrafill 3 Black

(pokračování od strany 4)

| | |
|--|--|
| | 1,06 mg/l (Voda (mořská)) 30,4 mg/kg (Sladkovodní sediment) 3,04 mg/kg (Sediment slané vody) 29,5 mg/kg (půdy) |
| 108-10-1 methylisobutylketon | |
| PNEC | 0,6 mg/l (Voda (sladká)) 0,06 mg/l (Voda (mořská)) 8,27 mg/kg (Sladkovodní sediment) 0,83 mg/kg (Sediment slané vody) 27,5 mg/l (Čistírna odpadních vod) 1,3 mg/kg (půdy) |
| 108-65-6 2-Methoxy-1-methylethyl-acetát | |
| PNEC | 0,635 mg/l (Voda (sladká)) 1,27 mg/l (Voda (intermitentní)) 0,0127 mg/l (Voda (mořská)) 26.670 mg/kg (Sediment slané vody) 38,3 mg/l (Čistírna odpadních vod) 53.182 mg/kg (půdy) |
| 123-86-4 butyl-acetát | |
| PNEC | 0,18 mg/l (Voda (sladká)) 0,36 mg/ml (Voda (intermitentní)) 0,018 mg/ml (Voda (mořská)) 0,981 mg/kg (Sladkovodní sediment) 0,0981 mg/kg (Sediment slané vody) 35,6 mg/l (Čistírna odpadních vod) 0,09 mg/kg (půdy) |
| 78-83-1 2-Methylpropan-1-ol | |
| PNEC | 0,04 mg/l (Voda (sladká)) 11 mg/l (Voda (intermitentní)) 0,04 mg/l (Voda (mořská)) 1,52 mg/l (Sladkovodní sediment) 0,152 mg/kg (Sediment slané vody) 0,0699 mg/kg (půdy) |
| 100-41-4 ethylbenzen | |
| PNEC | 0,1 mg/l (Voda (sladká)) 0,1 mg/l (Voda (intermitentní)) 0,1 mg/l (Voda (mořská)) |
| 1330-20-7 xylen | |
| PNEC | 0,327 mg/l (Voda (sladká)) 0,327 mg/l (Voda (mořská)) 12,46 mg/l (Sladkovodní sediment) 12,46 mg/l (Sediment slané vody) 6,58 mg/l (Čistírna odpadních vod) 2,31 mg/kg (půdy) |

· **Další upozornění:** Jako podklad sloužily při zhotovení platné listiny.

· 8.2 Omezování expozice

· **Vhodné technické kontroly** Žádné další údaje, viz bod 7.

· **Individuální ochranná opatření včetně osobních ochranných prostředků**

· **Všeobecná ochranná a hygienická opatření:**

Zdržovat od potravin, nápojů a krmiv.

Zašpiněné, nasáknuté šaty ihned vysvléci.

Před přestávkami a po práci umýt ruce.

Zamezit styku se zrakem.

Zamezit styku s pokožkou a zrakem.

· **Ochrana dýchacích cest**

Jen při stříkání bez dostatečného odsávání.

Filtr AX.

(pokračování na straně 6)

Bezpečnostní list

podle 1907/2006/ES, Článek 31

Datum tisku: 15.10.2022

Číslo verze 21 (nahrazuje verzi 20)

Revize: 14.10.2022

Obchodní označení: Ultrafill 3 Black

(pokračování od strany 5)

Ochrana rukou:

Ochranné rukavice.

Materiál rukavic musí být nepropustný a odolný proti produktu / látce / směsi.

Vzhledem k tomu, že chybí testy, není možné doporučit materiál rukavic pro produkt / přípravek / chemickou směs.

Výběr materiálu rukavic proveďte podle času průniku, permeability a degradace.

Materiál rukavic

Použijte vhodné rukavice testované podle EN 374

Nitrilkaučuk

Správný výběr rukavic nezávisí jen na materiálu, ale také na dalších kritériích, která se liší podle výrobce. Protože je výrobek směs více látek, nelze materiál rukavic předem vypočítat a je nutno udělat před použitím zkoušku.

Doba průniku materiálem rukavic

Hodnota permeability: úroveň 6 > 480 minut.

Je nutno u výrobce rukavic zjistit a dodržovat přesné časy průniku materiálem ochranných rukavic.

Ochrana očí a obličeje

Ochranné brýle.

Uzavřené ochranné brýle.

Ochrana těla: Pracovní ochranné oblečení.**ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti****9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech****Všeobecné údaje****Skupenství**

aerosol

Barva:

Šedá

Zápach:

charakteristický

Prahová hodnota zápachu:

Není určeno.

Bod tání / bod tuhnutí

není určeno

Bod varu nebo počáteční bod varu a rozmezí bodu varu

Nedá se použít, jde o aerosol.

Hořlavost

Nedá se použít.

Dolní a horní mezní hodnota výbušnosti**Dolní mez:**

1,4 Vol %

horní:

26,2 Vol %

Bod vzplanutí:

Nedá se použít, jde o aerosol.

Zápalná teplota:

226 °C

Teplota rozkladu:

Není určeno.

pH

Směs je nepolární/aprotická.

Viskozita:**Kinematická viskozita**

Není určeno.

dynamicky:

Není určeno.

Rozpuštěnost**vodě:**

Vůbec nemísitelná nebo jen málo mísitelná.

Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (logaritmická hodnota)

Není určeno.

Tlak par:

513 - 1760 kPa

Hustota a/nebo relativní hustota**Hustota:**

Není určena.

Relativní hustota při 20 °C

0,8

Hustota páry:

Není určeno.

9.2 Další informace**Vzhled:****Forma:**

aerosol

Důležité údaje týkající se bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí**Samovznícení:**

Produkt není samozápalný.

(pokračování na straně 7)

Bezpečnostní list

podle 1907/2006/ES, Článek 31

Datum tisku: 15.10.2022

Číslo verze 21 (nahrazuje verzi 20)

Revize: 14.10.2022

Obchodní označení: Ultrafill 3 Black

(pokračování od strany 6)

| | |
|--|---|
| · Výbušné vlastnosti: | Není určeno. |
| · Obsah ředidel: | |
| · Organická ředidla: | 662 g/l VOC |
| · Změna stavu | |
| · Rychlost odpařování | Nedá se použít. |
| · Informace týkající se tříd fyzikální nebezpečnosti | |
| · Výbušniny | odpadá |
| · Hořlavé plyny | odpadá |
| · Aerosoly | Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. |
| · Oxidující plyny | odpadá |
| · Plyny pod tlakem | odpadá |
| · Hořlavé kapaliny | odpadá |
| · Hořlavé tuhé látky | odpadá |
| · Samovolně reagující látky a směsi | odpadá |
| · Samozápalné kapaliny | odpadá |
| · Samozápalné tuhé látky | odpadá |
| · Samozahřívající se látky a směsi | odpadá |
| · Látky a směsi, které uvolňují hořlavé plyny při styku s vodou | odpadá |
| · Oxidující kapaliny | odpadá |
| · Oxidující tuhé látky | odpadá |
| · Organické peroxidy | odpadá |
| · Látky a směsi korozivní pro kovy | odpadá |
| · Znečistlivé výbušniny | odpadá |

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

- **10.1 Reaktivita** Další relevantní informace nejsou k dispozici.
- **10.2 Chemická stabilita**
- **Termický rozklad / Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat:** Nedochozí k rozkladu při doporučeném způsobu použití.
- **10.3 Možnost nebezpečných reakcí** Žádné nebezpečné reakce nejsou známy.
- **10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit** Horko. Horké povrchy. Zdroje vznícení. Plameny
- **10.5 Neslučitelné materiály:** Oxidační činidla
- **10.6 Nebezpečné produkty rozkladu:**
Při zahřívání nebo v případě požáru mohou vznikat toxické plyny
Oxid uhelnatý a oxid uhličitý

ODDÍL 11: Toxikologické informace

- **11.1 Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008**
- **Akutní toxicita** Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Zařazení relevantní hodnoty LD/LC 50:

| | | |
|--|------|------------------------|
| 67-64-1 aceton | | |
| Orálně | LD50 | 5.800 mg/kg (krysa) |
| Pokožkou | LD50 | 20.000 mg/kg (Králičí) |
| 108-10-1 methylisobutylketon | | |
| Orálně | LD50 | 2.100 mg/kg (krysa) |
| Pokožkou | LD50 | 16.000 mg/kg (Králičí) |
| 78-93-3 butanon | | |
| Orálně | LD50 | 3.300 mg/kg (krysa) |
| Pokožkou | LD50 | 5.000 mg/kg (Králičí) |
| 108-65-6 2-Methoxy-1-methylethyl-acetát | | |
| Orálně | LD50 | 8.500 mg/kg (krysa) |
| 123-86-4 butyl-acetát | | |
| Orálně | LD50 | 14.000 mg/kg (krysa) |

(pokračování na straně 8)

Bezpečnostní list

podle 1907/2006/ES, Článek 31

Datum tisku: 15.10.2022

Číslo verze 21 (nahrazuje verzi 20)

Revize: 14.10.2022

Obchodní označení: Ultrafill 3 Black

(pokračování od strany 7)

| | | |
|---|------|------------------------|
| 1333-86-4 saze | | |
| Orálně | LD50 | 10.000 mg/kg (krysa) |
| 78-83-1 2-Methylpropan-1-ol | | |
| Orálně | LD50 | 2.460 mg/kg (krysa) |
| Pokožkou | LD50 | 4.200 mg/kg (Králičí) |
| 100-41-4 ethylbenzen | | |
| Orálně | LD50 | 3.500 mg/kg (krysa) |
| Pokožkou | LD50 | 5.000 mg/kg (Králičí) |
| 108-90-7 chlorbenzen | | |
| Orálně | LD50 | 2.910 mg/kg (krysa) |
| 1330-20-7 xylén | | |
| Orálně | LD50 | 4.300 mg/kg (krysa) |
| Pokožkou | LD50 | 2.000 mg/kg (Králičí) |
| 64742-95-6 solventní nafta (ropná), lehká aromatická | | |
| Orálně | LD50 | >6.800 mg/kg (krysa) |
| Pokožkou | LD50 | >3.400 mg/kg (Králičí) |

- **Žiravost/dráždivost pro kůži** Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
- **Vážné poškození očí / podráždění očí** Způsobuje vážné podráždění očí.
- **Senzibilita:** Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
- **Mutagenita v zárodečných buňkách** Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
- **Karcinogenita** Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
- **Toxicita pro reprodukci** Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
- **Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice**
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
- **Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice**
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
- **Nebezpečnost při vdechnutí** Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
- **11.2 Informace o další nebezpečnosti**

· Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

78-93-3 butanon

Seznam II

ODDÍL 12: Ekologické informace

· 12.1 Toxicita

· Aquatická toxicita:

| | |
|---|--|
| 115-10-6 dimethylether | |
| EC50 (48 hr) | >4.000 mg/l (Daphnia magna) |
| EL50 (48 hr) | 4.001 mg/l (Daphnia magna) |
| LC50 (48 hr) | 755.549 mg/l (Daphnia magna) |
| LC50 (96 hr) | 154,9 mg/l (řasy) |
| | 4.001 mg/l (Poecilia reticulata) |
| 67-64-1 aceton | |
| EC50 | 61.150 mg/l (Aktivovaný kal) (30 mins) |
| EC50 (48 hr) | 39 mg/l (Daphnia magna) |
| LC50 (96 hr) | 8.300 mg/l (Ryba) |
| | 5.540 mg/l (Oncorhynchus mykiss) |
| NOEC (28 days) | 2.212 mg/l (Daphnia magna) |
| 108-10-1 methylisobutylketon | |
| EC50 (48 hr) | >200 mg/l (Korýš) |
| LC50 (96 hr) | >179 mg/l (Ryba) |
| 68476-85-7 Ropné plyny, zkapalněné | |
| EC50 (96 hr) | 12,32 mg/l (řasy) ((Q)SAR calculation method) |
| LC50 (48 hr) | 69,43 mg/l (Daphnia magna) ((Q)SAR calculation method) |
| LC50 (96 hr) | 49,47 mg/l (Ryba) ((Q)SAR calculation method) |
| 78-93-3 butanon | |
| EC50 (48 hr) | 308 mg/l (Daphnia magna) |

(pokračování na straně 9)

Bezpečnostní list

podle 1907/2006/ES, Článek 31

Datum tisku: 15.10.2022

Číslo verze 21 (nahrazuje verzi 20)

Revize: 14.10.2022

Obchodní označení: Ultrafill 3 Black

(pokračování od strany 8)

| | |
|--|---|
| LC50 (96 hr) | 2.993 mg/l (Pimephales promelas) |
| 108-65-6 2-Methoxy-1-methylethyl-acetát | |
| EC50 (48 hr) | >100 mg/l (Korýš) |
| EC50 (72 hr) | >100 mg/l (řasy) |
| LC50 (96 hr) | >100 mg/l (Ryba) |
| NOEC | 100 mg/l (Korýš) |
| | >10 mg/l (Ryba) |
| 123-86-4 butyl-acetát | |
| EC50 (48 hr) | 44 mg/l (Daphnia magna) |
| EC50 (72 hr) | 674,7 mg/l (Desmodesmus subspicatus) |
| LC50 (48 hr) | 44 mg/l (Daphnia magna) |
| LC50 (96 hr) | 18 mg/l (Pimephales promelas) |
| NOEC (72 hr) | 200 mg/l (Desmodesmus subspicatus) |
| 1333-86-4 saze | |
| EC50 (24 hr) | >5.600 mg/l (Daphnia magna) (OECD 202) |
| LC50 (96 hr) | >1.000 mg/l (Brachydanio rerio) (OECD 203) |
| 78-83-1 2-Methylpropan-1-ol | |
| CE10 (16 hr) | 750 mg/l (Pseudomonas Putida) (Bacteria: CE10) |
| CE50 (15 mins) | 1.225 mg/l (Photobacterium phosphoreum) (Bacteria: Microtox Test: long term toxicity) |
| CI 50 (48 hr) | 1.439 mg/l (Daphnia magna) ((DIN 38412)) |
| CL50 | 1.430 mg/l (Pimephales promelas) (96 hours) |
| EC50 (48 hr) | 1.100 mg/l (Daphnia magna) |
| EC50 (72 hr) | 1.799 mg/l (Selenastrum capricornutum) |
| EL50 (48 hr) | 885 mg/l (Leuciscus Idus) (CLO, 48 h (DIN 38412)) |
| LC50 (96 hr) | 1.430 mg/l (Pimephales promelas) |
| NOEC | >1.000 mg/l (Aktivovaný kal) |
| NOEC (21 days) | 20 mg/l (Daphnia magna) |
| 100-41-4 ethylbenzen | |
| EC50 | >100 mg/l (Daphnia magna) |
| LC50 (96 hr) | >10 mg/l (Ryba) |
| 1330-20-7 xylén | |
| CE50 | 10 mg/l (Ryba) (72h) |
| EC50 (48 hr) | 7,4 mg/l (Daphnia magna) |
| LC50 (96 hr) | 3,77-13,5 mg/l (Ryba) |

· **12.2 Perzistence a rozložitelnost** Další relevantní informace nejsou k dispozici.

· **12.3 Bioakumulační potenciál** Další relevantní informace nejsou k dispozici.

· **12.4 Mobilita v půdě** Další relevantní informace nejsou k dispozici.

· **12.5 Výsledek posouzení PBT a vPvB**

· **PBT:** Nedá se použít.

· **vPvB:** Nedá se použít.

· **12.6 Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému**

Informace o vlastnostech narušujících endokrinní systém jsou uvedeny v oddílu 11.

· **12.7 Jiné nepříznivé účinky**

· **Další ekologické údaje:**

· **Všeobecná upozornění:**

Třída ohrožení vody 1 (D) (Samozařazení): slabé ohrožení vody

Nesmí se dostat nezředěný nebo ve větším množství do spodní vody, povodí nebo kanalizace.

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

· **13.1 Metody nakládání s odpady**

· **Doporučení:** Nesmí se odstraňovat společně s odpady z domácnosti. Nepřipustit únik do kanalizace.

· **Evropský katalog odpadů**

| | |
|-----------|--|
| 16 00 00 | ODPADY JINDE V TOMTO SEZNAMU NEUVEDENÉ |
| 16 05 00 | Plyny v tlakových nádobách a vyřazené chemikálie |
| 16 05 04* | Plyny v tlakových nádobách (včetně halonů) obsahující nebezpečné látky |

(pokračování na straně 10)

Bezpečnostní list

podle 1907/2006/ES, Článek 31

Datum tisku: 15.10.2022

Číslo verze 21 (nahrazuje verzi 20)

Revize: 14.10.2022

Obchodní označení: Ultrafill 3 Black

(pokračování od strany 9)

| | |
|-----|--|
| HP3 | Hořlavé |
| HP4 | Dráždivé - dráždivé pro kůži a pro oči |

- **Kontaminované obaly:**
- **Doporučení:** Odstranění podle příslušných předpisů.

ODDÍL 14: Informace pro přepravu

· 14.1 UN číslo nebo ID číslo

· **ADR, IMDG, IATA** UN1950

· 14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu

· **ADR** 1950 AEROSOLY
 · **IMDG** AEROSOLS
 · **IATA** AEROSOLS, flammable

· 14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu

· **ADR**



· **třída** 2.5F Plyny
 · **Etiketa** 2.1

· **IMDG, IATA**



· **Class** 2.1 Plyny
 · **Label** 2.1

· 14.4 Obalová skupina

· **ADR, IMDG, IATA** odpadá

· **14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí:** Nedá se použít.

· **14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele** Varování: Plyny

· **EMS-skupina:** F-D,S-U

· 14.7 Námořní hromadná přeprava podle nástrojů

IMO Nedá se použít.

· **Přeprava/další údaje:**

· **ADR**

· **Omezené množství (LQ)** 1L

· **Vyňatá množství (EQ)** Kód: E0

Není dovoleno jako vyňaté množství

· **Přepavní kategorie** 2

· **Kód omezení pro tunely:** D

· **IMDG**

· **Limited quantities (LQ)** 1L

· **Excepted quantities (EQ)** Code: E0

Not permitted as Excepted Quantity

· **UN "Model Regulation":**

UN 1950 AEROSOLY, 2.1

CZ

(pokračování na straně 11)

Bezpečnostní list

podle 1907/2006/ES, Článek 31

Datum tisku: 15.10.2022

Číslo verze 21 (nahrazuje verzi 20)

Revize: 14.10.2022

Obchodní označení: Ultrafill 3 Black

(pokračování od strany 10)

ODDÍL 15: Informace o předpisech

15.1 Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

- Rady 2012/18/EU
- Nebezpečné látky jmenovitě uvedené - PŘÍLOHA I Žádná z obsažených látek není na seznamu.
- Kategorie Seveso P3a Hořlavé aerosoly
- Kvalifikační množství (v tunách) při uplatnění požadavků pro podlimitní množství 150 t
- Kvalifikační množství (v tunách) při uplatnění požadavků pro nadlimitní množství 500 t

Směrnice 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních - Příloha II

Žádná z obsažených látek není na seznamu.

· NAŘÍZENÍ (EU) 2019/1148

· Příloha I - PREKURZORY VÝBUŠNIN PODLÉHAJÍCÍ OMEZENÍ (Horní mezní hodnota pro účely povolení podle čl. 5 odst. 3)

Žádná z obsažených látek není na seznamu.

· Příloha II - PREKURZORY VÝBUŠNIN PODLÉHAJÍCÍ OZNAMOVÁNÍ

67-64-1 aceton

· Nařízení (ES) č. 273/2004 o prekursorech drog

67-64-1 aceton

3

78-93-3 butanon

3

· Nařízení (ES) č. 111/2005 kterým se stanoví pravidla pro sledování obchodu s prekursory drog mezi Společenstvím a třetími zeměmi

67-64-1 aceton

3

78-93-3 butanon

3

· Národní předpisy:

· Technický návod pro vzduch:

| Třída | podíl v % |
|-------|-----------|
| NK | 65,5 |

· **Stupeň ohrožení vody:** VOT 1 (Samozařazení): slabě ohrožující vodní zdroje.

· **15.2 Posouzení chemické bezpečnosti:** Posouzení chemické bezpečnosti nebylo provedeno.

ODDÍL 16: Další informace

Údaje se opírají o dnešní stav našich vědomostí, nepředstavují však záruku vlastností produktu a nevznikají tak žádné smluvní právní vztahy.

· Relevantní věty

- H220 Extrémně hořlavý plyn.
- H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
- H226 Hořlavá kapalina a páry.
- H280 Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřívání může vybuchnout.
- H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
- H332 Zdraví škodlivý při vdechování.
- H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
- H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
- EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

· **Obor, vydávající bezpečnostní list:** Obor životního prostředí

· **Datum předchozí verze:** 18.11.2021

· **Číslo předchozí verze:** 20

· Zkratky a akronymy:

- RID: (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
- ICAO: International Civil Aviation Organisation
- ADR: European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road
- IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
- IATA: International Air Transport Association
- GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
- EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
- ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
- CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
- DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
- PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
- LC50: Lethal concentration, 50 percent

(pokračování na straně 12)

Bezpečnostní list

podle 1907/2006/ES, Článek 31

Datum tisku: 15.10.2022

Číslo verze 21 (nahrazuje verzi 20)

Revize: 14.10.2022

Obchodní označení: Ultrafill 3 Black

(pokračování od strany 11)

LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Gas 1A: Hořlavé plyny – Kategorie 1A
Aerosol 1: Aerosoly – Kategorie 1
: Aerosoly – Kategorie 3
Press. Gas (Comp.): Plyny pod tlakem – Stlačený plyn
Flam. Liq. 2: Hořlavé kapaliny – Kategorie 2
Flam. Liq. 3: Hořlavé kapaliny – Kategorie 3
Acute Tox. 4: Akutní toxicita – Kategorie 4
Eye Irrit. 2: Vážné poškození očí / podráždění očí – Kategorie 2
STOT SE 3: Toxicita pro specifické cílové orgány (jednorázová expozice) – Kategorie 3

· * **Údaje byly oproti předešlé verzi změněny** *

CZ