

SILICATE HIGH TEMPERATURE

Ohnivzdorné lepidlo



| Název | Velikost | Balení | Obj. číslo |
|---------------------------|----------|--------|------------|
| Silicate High Temperature | 70 ml | tuba | R-457 |

VLASTNOSTI

- ✓ Na silikátové bázi
- ✓ Určeno pro instalaci a opravy výfukových systémů automobilů, kamen, krbů, odvodů spalin u plynových kotlů a pro podobné aplikace
- ✓ Odolává teplotám do +1200°C

NÁVOD K POUŽITÍ

Dodržujte pravidla pro bezpečnou manipulaci a nakládání s žiravinami. Opravované plochy důkladně očistěte, zabvte rzi a popř. zdrsňte brusným papírem. Opláchněte čistou vodou a na vlhký povrch naneste rovnoměrně malé množství lepidla. U větších defektů (praskliny, díry) vložte při prvním lepení mřížku, která je součástí balení. Po zaschnutí spoje naneste stejným způsobem i druhou vrstvu (již bez mřížky). Lepený spoj nechte vytvrdnout nejméně 6 hodin.

TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|--------------------|------------------|
| Barva: | šedá |
| Úplné vytvrzení: | 24 h |
| Teplotní odolnost: | -40°C až +1200°C |

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Bezpečnostní informace o produktu včetně pokynů pro nakládání s jeho obalem jsou uvedeny v bezpečnostním listě výrobce, který je k dispozici na vyžádání.

Prohlášení: Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

N-tek, s.r.o.,
Svat. Čecha 786/46
693 01 Hustopeče, CZ

Tel./fax: +420 519 411 872
e-mail: info@ntek.cz
www.ntek.cz

Certifikát č. 06.176.812
ISO 9001:2009

