

SILICONE GREASE PRESSURE PACK




Vysoce kvalitní 100% silikonové mazadlo, které lubrikuje a chrání proti vlhkosti.

Název	Zkratka	Velikost	Balení	Obj. číslo
Silicone Grease Pressure pack	SGPP	200 ml	aut. Kartuše	86052

VLASTNOSTI

- ✓ Neobsahuje mastné kyseliny ani rozpouštědla.
- ✓ Nestéká.
- ✓ Zanechává ochranný film.
- ✓ Vysoká dielektrická pevnost.
- ✓ Nevysychá ani netvrdne.
- ✓ Maže a proniká do gumy.
- ✓ Odolné vůči vodě.
- ✓ Odolává UV.
- ✓ Nepoškodí pryž, plast ani nylon.
- ✓ Zůstává tam, kde ho aplikujete.
- ✓ Izoluje a chrání proti vlhkosti a oxidaci.
- ✓ Minimalizuje tvorbu jiskření.
- ✓ Poskytuje ochranu v náročných podmínkách.
- ✓ Prodlužuje životnost pryžových komponentů.
- ✓ Nedá se smýt (za pomoci čistících produktů KENT ano).
- ✓ Zabraňuje rozpraskání těsnících pásků.

POUŽITÍ

Největší využití jako ochrana elektrických částí a elektroinstalace. Je vhodné pro nástřik svorkovnic před montáží - poskytuje trvalou ochranu vůči proniknutí vody a oxidaci.

Obsahuje 100% čistý silikon, nenabobtná. Je zcela bezpečný na citlivé materiály jako jsou pozlacené svorkovnice použité v mnoha vozidlech jako třeba Ford, stejně jako i plastové a nylonové přípojovací konektory používané u většiny vozidel. Poskytuje dobrou lubrikaci a ochranu brzdových, řídicích a převodkových komponent.

Je také prvotřídním mazadlem a je vhodné na speciální plochy jako například boční závěsy u nákladního auta a vodítka posuvných dveří u pohotovostních vozů. Slouží jako ochrana proti UV a předčasnému stárnutí, např. pryžových článků, jako je těsnění dveří apod.

Vysoká viskozita jej dělá vhodným mazadlem s neměnnými vlastnostmi na ventily a čerpadla. Lze jej také použít pro procesní nástroje jako spoje a uzávěry z broušeného skla ve vakuových podmínkách.

INSTRUKCE

1. Pro nejlepší výsledky zbavte povrch prachu, špíny, oxidace a zbytku starých mazadel.
2. Očistěte povrch a nechte jej zaschnout.
3. Aplikujte Silicone Grease Pressure Pack.

SILICONE GREASE PRESSURE PACK

KENT 

TECHNICKÉ PARAMETRY

Číslo výrobku:	86052
Název:	S100 PRESSURE PACK
Životnost:	24 měsíců
Rizikové info:	není rizikový
Celní kód:	3910 0000
Barva:	průhledná
Konzistence:	pasta
MSDS:	ano
Teplotní rozsah:	-40 až +200°C
Hustota:	1 g/ml
Bod vznícení:	> 300°C
Nepracovní penetrace:	200-260 mn/10
Pracovní penetrace:	270 max
Elektrická pevnost (IEC 243-1):	15,4 kV/mm
Objem (IEC3):	1,4 x 10 ¹⁷ ohm/mm
Dielektrické ztráty (TEC 250):	při 1 kHz 0,0018 při 1 MHz 0,0022
Permitivita (BS 2067):	při 1 kHz 2,80 při 1 MHz 2,84
Vypařování:	24 hod./100°C % w/w max 0,57

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Bezpečnostní informace o produktu včetně pokynů pro nakládání s jeho obalem jsou uvedeny v bezpečnostním listě výrobce, který je k dispozici na vyžádání nebo na adrese www.ntek.cz.

Prohlášení: Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

N-tek, s.r.o.,
Svat. Čecha 786/46
693 01 Hustopeče, CZ

Tel./fax: +420 519 411 872
e-mail: info@ntek.cz
www.ntek.cz

Certifikát č. 06.176.812
ISO 9001:2009

