

# SILICONE GREASE




100% čisté silikonové mazadlo pro mazání a ochranu elektrických komponentů, které společně v jednom kroku zajišťuje ochranu elektroinstalace před hlodavci.

Název	Zkratka	Velikost	Balení	Obj. číslo
Silicone Grease	SGA	400 ml	sprej	34920

## VLASTNOSTI

- ✓ Neobsahuje mastné kyseliny ani rozpouštědla – nepoškozuje pryž, plast ani nylon
- ✓ Nestéká a zůstává tam, kde ho aplikujete
- ✓ Zanechává ochranný film – izoluje a chrání proti vlhkosti a oxidaci
- ✓ Vysoká dielektrická pevnost – minimalizuje tvorbu jiskření
- ✓ Nevysychá ani netvrdne – poskytuje ochranu v náročných podmínkách
- ✓ Maže a proniká do gumy – prodlužuje životnost pryžových komponent
- ✓ Odolné vůči vodě – nedá se smýt (za pomoci čisticích produktů KENT ano)
- ✓ Odolává UV – zabraňuje praskání těsnících pásků
- ✓ Obsahuje složky odpuzující hlodavce – chrání elektroinstalaci před napadením hlodavci

## POUŽITÍ

Největší využití jako ochrana elektrických částí a elektroinstalace. Je vhodné pro nástřik svorkovnic před montáží - poskytuje trvalou ochranu vůči proniknutí vody a oxidaci. Obsahuje 100% čistý silikon, nenabobtná. Chrání elektroinstalaci před napadením hlodavci. **Pro dosažení maximální ochrany před hlodavci, provádějte tuto aplikaci jedenkrát za 6 měsíců.**

**AUTO:** Je zcela bezpečný na citlivé materiály jako jsou pozlacené svorkovnice použité v mnoha vozidlech, stejně jako i plastové a nylonové přípojovací konektory používané u většiny vozidel. Je také prvotřídní mazadlo a je vhodné na speciální plochy jako například boční závěsy u nákladního auta a vodítka posuvných dveří u pohotovostních vozů. Slouží jako ochrana proti UV a předčasnému stárnutí, např. pryžových článků, jako je těsnění dveří apod.

**INDUSTRIE:** Je zcela bezpečný na citlivé materiály, stejně jako i plastové a nylonové přípojovací konektory. Lze ho s důvěrou použít na ochranu rozvaděčů a dalších elektrických komponentů. Slouží jako ochrana proti UV a předčasnému stárnutí, např. pryžových a plastových dílů.

## INSTRUKCE

1. Před použitím produkt dobře protřepejte.
2. Aplikujte přímo na plochu, kterou chcete promazat.
3. Zbytek nebo přebytek odstraňte pomocí suché tkaniny a produktu KENT Acrysol.

# SILICONE GREASE

**KENT** 

## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Číslo výrobku:</b>	34920
<b>Název:</b>	Silicone Grease
<b>Životnost:</b>	24 měsíců
<b>Balení:</b>	400 ml – sprej
<b>Bezpečnostní list:</b>	ano
<b>Odér:</b>	charakteristický
<b>Hustota při 20°C:</b>	není určena
<b>Provozní teplota:</b>	-75°C až +260°C
<b>VOC:</b>	520 g/l

## ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Bezpečnostní informace o produktu včetně pokynů pro nakládání s jeho obalem jsou uvedeny v bezpečnostním listě výrobce, který je k dispozici na vyžádání nebo na adrese [www.ntek.cz](http://www.ntek.cz).

**Prohlášení:** Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

N-tek, s.r.o.,  
Svat. Čecha 786/46  
693 01 Hustopeče, CZ

Tel./fax: +420 519 411 872  
e-mail: [info@ntek.cz](mailto:info@ntek.cz)  
[www.ntek.cz](http://www.ntek.cz)

Certifikát č. 06.176.812  
ISO 9001:2009

