

# SPECIAL RELEASE AGENT




Rozpouštědlo se speciálním složením pro penetraci a zjemnění lepidla a butylových těsnění před odstraňováním.

Název	Zkratka	Balení	Obj. číslo
Special Release Agent	SRA	400 ml – sprej	30125

## VLASTNOSTI

- ✓ Uvolňuje postranní lišty a symboly – dovoluje opětovné použití – úspora peněz
- ✓ Bezpečný pro většinu barev a pryží – bezpečné použití; nemění vlastnosti výrobku
- ✓ Lubrikuje vyřezávací strunu na přední sklo – prodlužuje její životnost
- ✓ Zjemňuje butylová lepidla – usnadňuje vyřezávání lepených skel

## POUŽITÍ

Special Release Agent penetruje a uvolňuje většinu lepidel jako oboustranné lepicí pásy používané k lepení hlavních lišt, státních poznávacích značek, vkládaných nárazníků a symbolů. Může být také použit na zjemnění butylových lepidel jako lepidla čelních skel před vyřezáváním buď strunou nebo vyřezávacím nožem. Působí jako lubrikant a zároveň chlazení na strunu na vyřezávání čelního skla a prodlužuje její životnost.

## INSTRUKCE

1. Před použitím dobře protřepat.
2. Nastříkejte na lepidlo nebo pásku a nechte penetrovat 3 – 5 minut.
3. Sloupněte vrstvu a nastříkejte znovu Special Release Agent na nově odkrytou oblast.
4. Opakujte aplikaci tak dlouho, dokud neodstraníte všechny zbytky lepidla.
5. Nechte kompletně proschnout před přilepením dalšího materiálu.

# SPECIAL RELEASE AGENT

**KENT** 

## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Číslo výrobku:</b>	30125
<b>Název:</b>	Special Release Agent
<b>Balení:</b>	400 ml – sprej
<b>Životnost:</b>	24 měsíců
<b>Kód celního sazebníku:</b>	3403 99 10
<b>Bezpečnostní list:</b>	ano
<b>Hmotnost:</b>	390 g
<b>VOC:</b>	470 g/l

## ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Bezpečnostní informace o produktu včetně pokynů pro nakládání s jeho obalem jsou uvedeny v bezpečnostním listě výrobce, který je k dispozici na vyžádání nebo na adrese [www.ntek.cz](http://www.ntek.cz).

**Prohlášení:** Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

N-tek, s.r.o.,  
Svat. Čecha 786/46  
693 01 Hustopeče, CZ

Tel./fax: +420 519 411 872  
e-mail: [info@ntek.cz](mailto:info@ntek.cz)  
[www.ntek.cz](http://www.ntek.cz)

Certifikát č. 06.176.812  
ISO 15001:2009

