

# SPEEDY 500




Speedy 500 je silné a rychle působící rozpouštědlo, které rozpouští lepidla, těsnění, vazelíny, oleje, dehet, vosky a ostatní nečistoty. Je také vynikající pro přípravu povrchů na lakování, či opravu.

Název	Zkratka	Balení	Obj. číslo
Speedy 500	ACR	1 l	34705

## VLASTNOSTI

- ✓ Neobsahuje chlorové ani acetonové rozpouštědla
- ✓ Odstraňuje širokou škálu lepidel
- ✓ Jednoduchá aplikace – snadno se nanáší a snadno stírá
- ✓ Rychle a bezzbytku se odpaří
- ✓ Může být použit pro odstranění nebo zředění syntetických, či pryskyřicových lepidel

## POUŽITÍ

Speedy 500 je silné a rychle působící rozpouštědlo, které rozpouští lepidla, těsnění, vazelíny, oleje, dehet, vosky a ostatní nečistoty. Je také vynikající pro přípravu povrchů na lakování, či opravu.

- ✓ Odstraňuje silikony, lepidla, přestříky, voskové povlaky, oleje, maziva a ostatní znečištění
- ✓ Odstraňuje skvrny z textilií
- ✓ Může být použit na kov, lakované povrchy a většinu plastů

## INSTRUKCE

1. Suchou hadru namočte do Speedy 500 a lehce jí stírejte čistou plochu.
2. Přešetřete povrch čistou suchou hadrou
3. Opakujte postup, pokud je to třeba

**POZOR: Speedy 500 může poškodit některé plastové nebo lakované povrchy. Vyzkoušejte proto nejdříve aplikaci na malém nenápadném místě, nejlépe 2x krátce po sobě.**

# SPEEDY 500

**KENT** 

## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Číslo výrobku:</b>	34705
<b>Název:</b>	Speedy 500
<b>Barva a konzistence:</b>	průhledná kapalina
<b>Životnost:</b>	30 měsíců
<b>Balení:</b>	1l – plechovka
<b>MSDS:</b>	ano
<b>Vůně:</b>	charakteristická
<b>Rozpustnost ve vodě:</b>	vůbec nemísitelná nebo jen málo mísitelná
<b>VOC:</b>	839 g/l
<b>Kód celního sazebníku:</b>	3814 00 90
<b>Aplikační teplota:</b>	0 až 40°C

## ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Bezpečnostní informace o produktu včetně pokynů pro nakládání s jeho obalem jsou uvedeny v bezpečnostním listě výrobce, který je k dispozici na vyžádání nebo na adrese [www.ntek.cz](http://www.ntek.cz).

**Prohlášení:** Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

N-tek, s.r.o.,  
Svat. Čecha 786/46  
693 01 Hustopeče, CZ

Tel./fax: +420 519 411 872  
e-mail: [info@ntek.cz](mailto:info@ntek.cz)  
[www.ntek.cz](http://www.ntek.cz)

Certifikát č. 06.176.812  
ISO 15001:2009

