

# SUPER LUBE




Rychle účinné, penetrující mazadlo pro lubrikaci pohyblivých částí.

Název	Zkratka	Velikost	Balení	Obj. číslo
Super Lube	SL85	85 ml	sprej	83688
Super Lube	SL500	500 ml	sprej	84339

## VLASTNOSTI

- ✓ Vynikající penetrace – dostane se tam, kde je promazání nejvíce potřeba
- ✓ Transparentní barva – neviditelná ochrana
- ✓ Odpuzuje vodu – chrání proti korozi
- ✓ Vysoká přilnavost – zůstává tam, kde byl aplikován
- ✓ Odolné teplotám -30°C až + 175°C – dlouhodobé mazání
- ✓ Vysoká mazací schopnost – snižuje opotřebení a tření

## POUŽITÍ

Navrženo pro mazání hlavních pohyblivých částí během údržby. „Super Lube“ je čiré mazadlo ve spreji s vynikající schopností pronikat a velmi vysokou přilnavostí, zanechává vysoký stupeň ochrany a lubrikačních vlastností.

- Závěsy dveří a dveřní zámky
- Bezpečnostní pásy
- Kryty a obaly závěsů a úchyty
- Pedály
- Zámky nádrží
- Konektory, spoje a pohyblivé části kabelů

## INSTRUKCE

1. Před použitím protřepat!
2. Nastříkejte přímo na pohyblivé části, které potřebují namazat.

# SUPER LUBE

**KENT** 

## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Číslo výrobku:</b>	83688, 84339
<b>Název:</b>	Super Lube
<b>Životnost:</b>	30 měsíců
<b>Konzistence:</b>	čirý, téměř tekutý gel
<b>Hustota při 20°C:</b>	0,687 g/ml
<b>Vůně:</b>	charakteristická
<b>Bod vzplanutí:</b>	> 150°C
<b>VOC:</b>	410 g/l
<b>Timken OK load, ASTM D 2782:</b>	> 50
<b>4-ball welding DIN 51350</b>	
<b>Část 2:</b>	EP: 1500 rpm, OK load: 2200N, welding load: 2300N
<b>Část 3:</b>	Proti opotřebením: průměr šrámu/ 1500 ot./min / 1h /200N: 0,30
<b>Oddělení vody:</b>	ASTM D 1401: 40-40-0
<b>Koroze na mědi:</b>	ASTM D 1300 3h / 100 0 C: 1-b
<b>Aplikační teplota:</b>	15 - 25°C
<b>Teplotní odolnost:</b>	-30 až 200°C
<b>Koroze ASTM D 665:</b>	
	Část A: destilovaná voda: bez koroze
	Část B: mořská voda: bez koroze

## ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Bezpečnostní informace o produktu včetně pokynů pro nakládání s jeho obalem jsou uvedeny v bezpečnostním listě výrobce, který je k dispozici na vyžádání nebo na adrese [www.ntek.cz](http://www.ntek.cz).

**Prohlášení:** Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

N-tek, s.r.o.,  
Svat. Čecha 786/46  
693 01 Hustopeče, CZ

Tel./fax: +420 519 411 872  
e-mail: [info@ntek.cz](mailto:info@ntek.cz)  
[www.ntek.cz](http://www.ntek.cz)

Certifikát č. 06.176.812  
ISO 9001:2009

