

TIGHTER BOND PRIMER




Aktivátor speciálně určený ke zvýšení přilnavosti produktů Kent High Strength Tape a PU Tape k těžce přilnavým povrchům jako PVC, akrylové laky, smaltované povrchy, polypropylen atd.

Název	Zkratka	Velikost	Balení	Obj. číslo
Tighter Bond Primer	TBP	250 ml	plechovka	34586

VLASTNOSTI

- ✓ Použitelný na všechny lakované povrchy.
- ✓ Redukuje skladové zásoby.
- ✓ Úsporný a jednoduchý na použití.
- ✓ Zvyšuje přilnavost lepidla až na 3-násobek.

POUŽITÍ

Tighter Bond Primer je speciálně určený ke zvýšení přilnavosti produktu Kent High Strength Tape (HST), PU Tape a také k těžce přilnavým povrchům jako je PVC, akrylové laky, smaltované povrchy, polypropylen atd.

Zajistí značné zvýšení výkonu lepicí pásky.

Používejte při lepení lisovaných plastů, spoilerů, značení, obrub, vnitřních zpětných zrcátek, atd.

INSTRUKCE

1. Před použitím Tighter Bond Primeru důkladně očistěte povrch od mastnoty a prachu pomocí produktu Kent Acrysol.
2. Aplikujte produkt Tighter Bond Primer v tenké vrstvě na příslušnou plochu nebo na povrch, kde chcete přilepit High Strength Tape (HST) nebo PU Tape pomocí štětce nebo čisté látky.
3. Nanesenou vrstvu nechejte 20 - 60 s. zaschnout.
4. Potom můžete nalepit pásku.

TIGHTER BOND PRIMER

KENT 

TECHNICKÉ PARAMETRY

Kód produktu:	34586
Název:	Tighter Bond Primer
Životnost:	9 měsíců
MSDS:	ano
Kód cel. sazebníku:	3506 91 00
Rizikové info:	zdraví škodlivý, vysoce hořlavý, nebezpečný pro životní prostředí
Barva:	čirá
Konzistence:	nízkoviskózní kapalina
Hustota při 20°C:	0,73 g/cm ³
VOC:	694 g/l
Bod vzplanutí:	12 ° C
Nebezpečná složka:	n-heptan, propan-2-ol

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Bezpečnostní informace o produktu včetně pokynů pro nakládání s jeho obalem jsou uvedeny v bezpečnostním listě výrobce, který je k dispozici na vyžádání nebo na adrese www.ntek.cz.

Prohlášení: Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

N-tek, s.r.o.,
Svat. Čecha 786/46
693 01 Hustopeče, CZ

Tel./fax: +420 519 411 872
e-mail: info@ntek.cz
www.ntek.cz

Certifikát č. 06.176.812
ISO 9001:2009

