

WATERPROOF TAPE

KENT 



Voděodolná fixační páska pro nejnáročnější aplikace. Na bázi velmi pevné textilie s tlakově naneseným citlivým lepidlem. Vynikající na těsnění, ochranu, zpevňování, vyztužování a spojování různých druhů materiálů.

Název	Zkratka	Balení	Obj. číslo
Waterproof Tape Black	5B2	50m x 50mm – role	84592
Waterproof Tape Silver	5S2	50m x 50mm – role	86144

VLASTNOSTI A VÝHODY

- ✓ O 40 % silnější než obyčejná páska.
- ✓ K dodání v černé a stříbrné barvě.
- ✓ Velmi pevná, použitelná pro vnitřní i vnější aplikace.
- ✓ Voděodolná, přelakovatelná.
- ✓ Neodpadává, nerozlepuje se, odolná i vyšším teplotám.
- ✓ Extra silná přilnavost ke všem typům povrchů.
- ✓ Dosahuje výborných těsnících vlastností.

POUŽITÍ

Waterproof Tape může být upotřebena v širokých variantách pro lepení a těsnění. Např. jako těsnění u tepelných a chladících systémů, ochrana el. rozvodů – svazkování kabelů uvnitř i vně vozidel, opravy děr a poškození automobilových plachet u dodávek a kamionů, a k přidržení komponentů na svém místě.

Waterproof Tape může být také použita jako dočasná oprava netěsností s nízkým tlakem vody a vzduchu – zalepení děr nebo průduchů pro zamezení přístupu prachu a špíny, opravy poškozených hadic a trubek – olejových.

Též je vhodná na běžné lepení, opravy čalounění v automobilech, při instalaci a výměně autoskel, světel a mnoho dalších využití jak venku, tak vevnitř.

INSTRUKCE

1. Utrhněte dostatečnou délku pásky na opravu nebo lepení.
2. Pásku nalepte a pevně ji přitiskněte k povrchu, aby dobře přilnula.
3. Odstranění pásky: odlepte okraj a táhněte pásku směrem od povrchu.

WATERPROOF TAPE

KENT 

TECHNICKÉ PARAMETRY

Číslo:	84592, 86144
Název:	Waterproof Tape Black, Waterproof Tape Silver
Životnost:	12 měsíců
Celní kód (Pásky):	5906100000
VOC:	0 g/l
Tloušťka:	0,32 mm
Přilnavost / síla:	8,2 N/25 mm (nerezová ocel)
Rolling ball tack:	32
Pevnost v tahu:	15 kgf/25 mm
Držící síla:	0,5 mm/30 minutes (při teplotě 23°C +/- 2°C, RH 50% +/- 5%)
Aplikační teplota:	-5 až 35°C
Teplotní odolnost:	-15 až 70°C

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Bezpečnostní informace o produktu včetně pokynů pro nakládání s jeho obalem jsou uvedeny v bezpečnostním listě výrobce, který je k dispozici na vyžádání nebo na adrese www.ntek.cz.

Prohlášení: Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

N-tek, s.r.o.,
Svat. Čecha 786/46
693 01 Hustopeče, CZ

Tel./fax: +420 519 411 872
e-mail: info@ntek.cz
www.ntek.cz

Certifikát č. 06.176.812
ISO 9001:2009

