WAXCOAT

Voskový produkt pro ochranu dutin, specificky vyvinutý k proniknutí do nejméně dostupných míst.

Název	Zkratka	Velikost	Balení	Obj. číslo
Waxcoat	CWX	500 ml	sprej	34488
Waxcoat	CWX1	1000 ml	láhev	84465
Syphon Gun	GSH	Aplikační pistole		34483

VLASTNOSTI

- ✓ Balení v láhvi.
- ✓ Výborný aplikační systém.
- ✓ Středně viskózní kapalina.
- ✓ Kompatibilní i s čerstvě nalakovanými povrchy.
- ✓ Rychleschnoucí.
- ✓ Přilne ke všem běžným povrchům.
- ✓ Skvělá antikorozivní ochrana v běžném silničním provozu.
- ✓ Lze aplikovat i do těžko přístupných míst.
- ✓ Pronikne a přilne na obtížně dostupné plochy.
- ✓ Nepoškodí čerstvý lak, je stabilní.
- ✓ Šetří čas.
- ✓ Lze použít na celé vozidlo.

POUŽITÍ

Waxcoat byl vyvinut k poskytnutí finální ochranné vrstvy proti vodě a dalším agresivním látkám jako je posypová sůl, která způsobuje korozi a jiné nedozírné poškození ploch uvnitř vozu. Již název naznačuje, že zanechává dostatečný film koncentrovaného vosku k zamezení vlivu těchto agresivních látek na kovu.

Waxcoat je ideální na dveře, kryty, zavazadlové prostory, zadní dveře, komorové průřezy, vnitřní prahy, dna kufru, prostory v automobilu – kde jsou táhla, a k ochraně plechů proti korozi.

Waxcoat se aplikuje pomocí Kent Syphon Gun (GSH), která se používá také pro aplikaci řady produktů Toughcoat, našroubuje se na hrdlo láhve, připojí se přívod vzduchu a následně se nastříká na požadovaný povrch. Pokud potřebujete produkt aplikovat do těžko přístupných oblastí, lze použít prodlužovací trysku pistole, (je dodávána i samostatně – obj.č. 84466).

INSTRUKCE

1. Pokud je to možné povrch by měl být čistý, suchý a odmaštěný produktem KENT Acrysol nebo Speedy 500.
2. Před použitím produkt důkladně protřepte!
3. Připojte KENT Syphon Gun k láhvi a ujistěte se, že je pevně přišroubován.
4. Připojte pistoli k vhodnému zdroji stlačeného vzduchu.
5. Pokud potřebujete stříkat špatně dostupná místa, připojte pistoli prodlužovací trysku.
6. Nanášejte produkt dokud nedosáhnete potřebné vrstvy.
7. Může být použit na nedávno lakovaných površích. Nestříkejte na brzdy, motor nebo výfuk.
8. V případě potřeby odstranění použijte KENT Acrysol nebo Speedy 500.

WAXCOAT

KENT

TECHNICKÉ PARAMETRY

Číslo výrobku:	84465
Název:	Waxcoat 1L
Životnost:	30 měsíců
Rizikové info:	nebezpečný pro živ. prostředí
Barva produktu:	hnědá
Konzistence:	hustá kapalina
MSDS:	ano
Hustota při 20°C:	0,86-1,02kg/L (DIN 51757)
Nelepivost:	po 10 – 15 minutách
Úplné zaschnutí:	po 5 hodinách
Obsah pevných látek:	49-54% (DIN 53215)
Operační teplota:	5 – 80°C
Celní kód:	2715 00 00
Viskozita:	30 +-sec (Ford DIN cup č. 4)
Zk. solnou mlhou:	1000 hod. (SS DIN 53210)
Tloušťka nástřiku:	cca 30 mikronů
Bod vzplanutí:	>39°C (ASTM 1320-67)
VOC:	438 g/l

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Bezpečnostní informace o produktu včetně pokynů pro nakládání s jeho obalem jsou uvedeny v bezpečnostním listě výrobce, který je k dispozici na vyžádání nebo na adrese www.ntek.cz.

Prohlášení: Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

N-tek, s.r.o.,
Svat. Čecha 786/46
693 01 Hustopeče, CZ

Tel./fax: +420 519 411 872
e-mail: info@ntek.cz
www.ntek.cz

Certifikát č. 06.176.812
ISO 9001:2009